

液氮拉断阀 DN40液氧拉断阀 价格实惠

产品名称	液氮拉断阀 DN40液氧拉断阀 价格实惠
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DN32、DN40等 是否定制:按需定制 产地:连云港
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

本文将从材质、作用、型号、优势和注意事项等多个方面介绍低温拉断阀，并加入一些可能忽略的细节和知识，以引导客户购买。

材质是低温拉断阀非常重要的参数之一。我们的液氮拉断阀采用高质量的304L和316L不锈钢材质，保证产品的耐腐蚀性和稳定性。

低温拉断阀的作用是在低温环境下可靠地切断液氮流动，起到控制流量的作用。它适用于液氮、液氧和液氩等低温介质的管道系统。

型号是根据不同的管道尺寸和需求来选择的。我们的液氮拉断阀有多个型号可供选择，包括DN32和DN40等，以适应不同管道的连接需求。

低温拉断阀的优势在于其结构设计合理、性能稳定可靠。我们的产品通过严格的质量控制和测试，确保其在低温环境下的良好工作表现。

在使用低温拉断阀时，有一些注意事项需要注意。，避免在超过产品标称温度范围的环境下使用，以免降低产品的使用寿命。，在安装和维护过程中，请严格按照产品说明书进行操作，确保正确使用并保持产品的正常工作。

，我们的液氮拉断阀以其优良的材质、可靠的作用、多样的型号选择、优越的性能和严格的注意事项获得了客户的yizhihaoping。如果您需要低温拉断阀，我们将随时提供定制服务和售后支持，以保证您的满意度。

产地
是否定制

连云港
按需定制

适用介质
型号
材质
售后服务

液氮、液氧、液氩
DN32、DN40等
304L、316L
随时联系，售后无忧

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L