

# 陶瓷绝缘子ED-1白色 高压绝缘子

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 陶瓷绝缘子ED-1白色 高压绝缘子           |
| 公司名称 | 福州龙煌电器有限公司                  |
| 价格   | 1.00/个                      |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:lh<br>型号:ed-1  |
| 公司地址 | 中国 福建 福州 闽清县池园宝新工业区67号      |
| 联系电话 | 86 591 22431333 18905028709 |

## 产品详情

绝缘子：

用于支持带电导体并使其绝缘的电器元件。一般由绝缘件(如瓷件)和金属附件(如钢脚、铁帽、法兰等)用胶合剂胶合或机械卡装而成。绝缘子在电力系统中应用很广,一般属于外绝缘,在大气条件下工作。架空输电线路、发电厂和变电所的母线和各种电气设备的外部带电导体均须用绝缘子支持,并使之与大地(或接地物)或其他有电位差的导体绝缘。

性能：绝缘子的基本性能包括电气、机械和热性能。此外，还有耐环境和耐老化等性能。当绝缘子电压等级提高时，其尺寸和重量也相应增加，但电气和机械性能并不按比例提高，耐热急变性能下降。因此，电压等级高的绝缘子制造起来比较困难。

电气性能：沿着绝缘表面发生的破坏性放电称为闪络，闪络特性是绝缘子的主要电气性能。对于不同电压等级，绝缘子的耐受电压要求各不相同，其指标有工频干、湿耐压、雷电冲击耐压、雷电冲击截波耐压、操作冲击耐压等。为避免在运行中击穿，绝缘子的击穿电压高于闪络电压。在出厂试验中，可击穿型的瓷绝缘子一般经过火花试验，即加高压使绝缘表面发生频繁的火花，维持一定时间，看是否被击穿。某些绝缘子还需经过电晕试验，无线电干扰试验，局部放电试验和介质损耗试验等。高海拔地区绝缘子，因空气密度下降而使电气强度下降，因此，其耐受电压换算到标准大气条件时应相应提高。污秽绝缘子受潮时的闪络电压大大低于其干、湿闪络电压,因此,污秽地区须加强绝缘或采用耐污型绝缘子，其爬电比距(爬电距与额定电压之比)应较正常型高。直流绝缘子与交流绝缘子相比较，其电场分布较差，又有吸附污粒和电解作用，闪络电压较低,一般要求有特殊的结构设计和更大的爬电距离。

机械性能：绝缘子在运行中常受到导线的重力和张力、风力、覆冰重量、绝缘子自重、导线振动、设备操作机械力、短路电动力、地震和其他机械力的作用。有关标准对机械性能规定有严格的要求。

热性能：户外绝缘子要求有耐受温度急变的能力。例如瓷绝缘子要求经几次冷热循环而不开裂。绝缘套管因有电流通过，其零部件和绝缘件的温升以及容许短时电流值均须符合有关标准的规定。

(规格和型号可根据客户具体要求设计生产！)

我们的优势：

### 1.低价格

因为靠近瓷土原料产地，大大降低了生产成本，所以，我们的价格是相对较为优惠的。

### 2.高质量

我们投入高级的生产机器设备及拥有生产素质较高的工人进行生产，已经建成了一道质量控制体系。

### 3.产品定制

可以接受任何指定产品的生产，以及产品字样、品牌、包装尺寸、唛头的定制。

公司简介：

福州龙煌电器有限公司，是主要专业生产陶瓷灯座（灯头）、闸刀开关、绝缘子、熔断器的生产商之一。本公司占地面积两万多平方米，于2006年进行筹建，2008年建成使用新型环保染料——天然气的52米隧道窑来生产陶瓷，2009年又完成了生产陶瓷原料的瓷土加工车间，完整的实现了一条龙从生产原料烧成陶瓷 装配成品 自营出口的产销企业！

流水线式生产（照片）

部分产品纸箱包装：

产品系列:

欢迎您联络到本公司，我们将会有的专业的销售人员为您提供跟踪服务和咨询！将以优质的服务赢得您的信赖！！！！

咨询热线：18606065123

"厂家直销 陶瓷绝缘子ED-1白色 高压绝缘子"的加工定制为是，品牌是LH，型号为ED-1，连接结构标记是M10，材质为陶瓷，结构高度是68（mm），最小电弧距离为25（mm），产品认证是质量监督，产品用途为电力系统