

# 特氟龙耐高温漆布 凯信 kx9013

产品名称	特氟龙耐高温漆布 凯信 kx9013
公司名称	平湖市凯信工业器材有限公司
价格	100.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:凯信 型号:kx9013
公司地址	平湖市当湖街道华家新村17幢2单元402室
联系电话	86 0573 82808966 18969327650

## 产品详情

特氟龙耐高温焊布学名聚四氟乙烯涂覆玻璃纤维布，又称特氟龙耐高温漆布，是以悬浮聚四氟乙烯（俗称塑料王）乳液为原料，浸渍高性能玻璃纤维布而成。是一种高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能，故被广泛应用于航空、造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、建筑（棚顶膜结构基布）、砂轮切片、机械等领域。

特氟龙耐高温焊布别名：铁氟龙耐高温焊布、聚四氟乙烯高温布、特氟龙高温漆布、特富龙高温布、特氟隆布、铁氟龙高温漆布、特氟龙高温焊布、四氟布、特氟龙涂层布、铁氟龙涂层布、特氟龙高温布、太阳能层压布等

特氟龙耐高温焊布主要性能特点：1、用于低温-196℃，高温350℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。

2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。4、摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。5、透光率达6~13%。6、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。7、尺寸稳定性好（延伸系数小于5%）、强度高。具有良好的机械特性。8、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。9、防火阻燃

特氟龙耐高温焊布应用范围：1、抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等。2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带。3、电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。4、耐热包复层；叠层基材，隔热体包扎。5、微波垫片、烤炉片、食品烘干；6、粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。7、压敏胶带基布。8、建筑膜材：各种运动场所的顶篷、车站亭篷、阳伞、景观篷等。9、用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等。10、柔性补偿器、摩

擦材料、砂轮切片。11、特殊加工后可制作“防静电布”。

特氟龙耐高温焊布主要品种规格：厚度：0.06-1.0mm。基布组织：平纹、斜纹、缎纹等宽度：1000-4200mm。颜色：棕色、白色、黑色、黑银粉色。涂层方式：双面涂、单面涂、透气涂层、防静电涂层。

特氟龙耐高温焊布主要规格指标：

款号	颜色	厚度	最大宽度	克重	抗拉强度	耐高温范围
kx9008	棕、黑	0.08mm	1250mm	165g/m <sup>2</sup>	130/120n/cm	-140-350
kx9011	棕	0.11mm	1250mm	220g/m <sup>2</sup>	255/210n/cm	-140-260
kx9013	棕、黑	0.13mm	1250mm	260 g/m <sup>2</sup>	220/190n/cm	-140-350
kx9018	棕、黑	0.18mm	1250mm	395 g/m <sup>2</sup>	330/250n/cm	-140-350
kx9025	棕、黑	0.25mm	2800mm	490 g/m <sup>2</sup>	410/330n/cm	-140-350
kx9035	棕、黑	0.35mm	3200mm	660 g/m <sup>2</sup>	560/445n/cm	-140-350
kx9040	浅棕、黑	0.40mm	3500mm	780 g/m <sup>2</sup>	820/500n/cm	-140-350
kx9065	浅棕	0.65mm	4000mm	1150 g/m <sup>2</sup>	1080/750n/cm	-140-350
kx9090	浅棕、黑	0.90mm	4000mm	1550 g/m <sup>2</sup>	1500/1250n/cm	-140-350

备注：根据不同的应用要求，我们可生产不同等级的特氟龙耐高温焊布，如：1、普通工业等级：该等级织物有着良好的耐热、防腐、不粘性能，主要应用于各种工业领域。2、标准等级：采用进口材料生产，除了具有良好的防腐耐热性能，表面更加光滑，平整，不粘性能好，既可以应用于普通工业领域，在用作塑料脱模或一些产品的分离片，垫片，脱模表面方面更有优势。3、食品级：表面光滑平整，防粘性能好，耐热好，易于清洗，使用在食品工业方面更安全。4、抗静电等级(防静电布)：除了拥有铁氟龙玻璃纤维布传统的性能外，通过特殊工艺加工，使之具有抗静电性能，满足客户的特定要求。

"供应特氟龙耐高温漆布"的加工定制为是，品牌是凯信，型号为KX9013，总厚度是0.08-0.9（mm），颜色为棕色，耐温是350（ ），适用范围为耐高温防粘防腐领域，产品认证是OIS