QTYH-15高压调压阀 4MPa调压减压阀 立式调压阀 耐高压调压阀

产品名称	QTYH-15高压调压阀 4MPa调压减压阀 立式调压阀 耐高压调压阀
公司名称	奉化市溪口远辉机械厂
价格	75.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:荣大
公司地址	浙江奉化市溪口工业区
联系电话	86 0574 88882159 18968208932

产品详情

订购码			
qtyh	-	1	5
|			|
高压减压阀		接管口径08：g1/4″ 10：g3/8″ 15：g1/2″ 20：g3/4″ 25：g1″	

规格					
型号	qtyh-08	qtyh-10	qtyh-15	qtyh-20	qt
使用流体			空气		
接管口径	g1/4	g3/8	g1/2	g3/4	
滤芯粗度			40ч		
调节压力范围			0.05-3.0mpa		
最大可调压力			4mpa		
使用温度范围			5-80°C		

技术参数

型号	qsl-6	qsl-8	qsl-10	qsl-15	qsl-20	qsl-25	qsl-40
环境温度	5～60°C						
公称输入压力	0.63mpa						
过滤精度	50-70mpa						
水分滴效果	≥85%						

压力降-空气流量表

型号	压力降等于进口压力为5%条件下，测得各种进口的压力空气流量应不小于下列值				
	空气流量 l/min				
	进口压力				
	0.25	0.4	0.63	0.8	1.00
qsl-6	200	290	450	360	680
qsl-8	450	720	1100	1460	1700
qsl-10	760	1170	1620	2000	2340
qsl-15	1170	1460	2340	2700	3420
qsl-20	1700	2800	4000	4600	5400
qsl-25	2100	3420	5200	5800	6800
qsl-40	2500	4020	6400	7000	8200

尺寸表

型号	配接管径	a	d	d1	d2	l0	l1	l
qsl-6	g1/8"	90	¢90	¢88	¢55	15	114	160
qsl-8	g1/4"							
qsl-10	g3/8"							
qsl-15	g1/2"							
qsl-20	g3/4"	114	¢105	¢112	¢65	23	152	234
qsl-25	g1"							
qsl-40	g1/2"	130	¢104	¢130	¢88	34	228	305

"QTYH-15高压调压阀 4MPa调压减压阀 立式调压阀 耐高压调压阀"的结构为膜片式，过滤精度是40，调压范围为0.05~3.5（Mpa），加工定制是是，建议用油为无须用油，材质是铝压铸，最高使用压力为4.0（Mpa），重量是0.7（kg），型号为厂家现货供应高压减压阀调压阀4分1/2QTYH-15，口径是15（mm），规格为厂家现货供应高压减压阀调压阀4分1/2QTYH-15，适用范围是广泛应用于是化工,机械,制造,医疗,航空航海,铁路,治金等，品牌为荣大