

SMC型过滤减压阀AW2000~5000 气源处理器

产品名称	SMC型过滤减压阀AW2000~5000 气源处理器
公司名称	宁波市佳盛伟业自动化工业有限公司
价格	52.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:佳盛 型号:aw2000-02
公司地址	奉化市江口街道南渡路20号
联系电话	13777250765 18352993302

产品详情

过滤减压阀aw2000~5000

型号	aw2000	aw3000	aw4000	aw5000
接管口径g	1/8 " .1/4 "	1/4 " .3/8 "	3/8 " .1/2 " .3/4 "	3/4 " .1 "
压力表接管口径g	1/8 "		1/4 "	
工作介质	空气			
设定压力范围mpa	0.05-0.85			
温度范围	-10 ~ 60			

过滤精度	标准：5 μm			
杯子材质	聚碳酸酯			
贮流量cm ²	8	20	45	45
防护罩杯	-			

注: aw2000系列防护罩可另选择

型 式	接 管 口 径	a	b	c	d	e	f	g	h	j	k	l	m	n	p
aw 20 00	g1/ 8.g 1/ 4	40	16 4.5	78	40	56. 8	30	34	44	5.4	15. 4	55	2.3	33. 5	40
aw 30 00	g1/ 4.g 3/ 8	53	21 1	92. 5	53	60. 8	41	40	46	6.5	8	53	2.3	42. 5	56
aw 40 00	g3/ 8.g 1/ 2.3 /4	70	26 2.5	11 2	70	70. 5	50	54	4	8.5	10. 5	70	2.3	52. 5	73
aw 50 00	g3/ 4.g 1	90	33 0	12 0	90	75	70	54	63	8.5	10. 5	8.5	2.3	52. 5	90

"供应SMC型过滤减压阀AW2000~5000 气源处理器"的结构为膜片式，过滤精度是5um，温度范围为-10~60，调压范围是0.05~0.85（Mpa），加工定制为否，建议用油是ISOVG32，材质为铝聚碳酸酯，最高使用压力是0.85（Mpa），重量为0.2（kg），型号是AW2000-02，口径为6.35（mm），规格是50，适用范围为机械，品牌是佳盛，工作介质为空气