

# 生产 BFC2000 (亚德客型) 二联件调压过滤器

产品名称	生产 BFC2000 (亚德客型) 二联件调压过滤器
公司名称	乐清市柳市雄佳气动元件厂
价格	45.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:xja 型号:bfc2000
公司地址	乐清市柳市镇智广村广乐路
联系电话	86 0577 18989798091 13282453857

## 产品详情

产品简介
标准的模块化设计，能任意分解、组合，产品设计合理、使用方便、装卸容易，能满足气动系统不同的要求。

订购代码

图形符号

技术参数					
规格	ac2000-02	ac3000-03	ac4000-04	ac4000-06	ac5000-10
使用流体	空气				
接管口径	g1/4	g3/8	g1/2	g3/4	g1
过滤精度	5 μm				
使用压力范围	0 ~ 1.0mpa				
使用温度	0 ~ 60				
建议用油	isovg32或同等用油				
阀型	带溢流型				
压力表口径	g1/8		g1/4		
材质	本体	铝合金压铸品			

	容杯	聚碳酸酯										
	保护杯罩	-										
构成元件	过滤器	af2000-02	af3000-03	af4000-04	af4000-06	af5000-10						
	减压阀	ar2000-02	ar3000-03	ar4000-04	ar4000-06	ar5000-10						
	油雾器	al2000-02	al3000-03	al4000-04	al4000-06	al5000-10						
外形尺寸												
ac2000-02												
ac3000-03 ac4000-04 ac4000-06 ac5000-10												
型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m
ac2000-02	140	125	38	40	57	30	g1/4	50	8.5	5.5	24	5
ac3000-03	181	156.5	38	53	61	41	g3/8	64	11	7	35	7
ac4000-04	238	191	41	70	65.5	50	g1/2	84	13	9	40	7
ac4000-06	255	191	41	70	65.5	50	g3/4	88	13	9	40	7
ac5000-10	300	271	48	90	65.5	70	g1	105	16			

"生产直销 BFC2000 (亚德客型) 二联件调压过滤器"的过滤精度为40 μ 和5 μ , 调压范围是0.05---0.85 ( Mpa ) , 加工定制为是, 建议用油是ISO-VG32, 材质为铝合金+聚碳酸酯, 最高使用压力是1.0 ( Mpa ) , 重量为2 ( kg ) , 型号是BFC2000, 口径为8--25 ( mm ) , 规格是01--10, 适用范围为纺织机械, 林业机械, 包装机械, 塑料机械, 试验机械, 铸造机械, 热熔机, 数控机床, 数控加工中心, 自动化流水线, 品牌是XJa