

订做玻璃钢仪表保温箱,保护箱,玻璃钢保温箱,仪表保护箱

产品名称	订做玻璃钢仪表保温箱,保护箱,玻璃钢保温箱,仪表保护箱
公司名称	河北星塔贸易有限公司
价格	190.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:星塔 类型:控制箱仪表盒
公司地址	石家庄中华北大街282号
联系电话	86-031187796958 15303291829

产品详情

玻璃钢仪表保温箱产品说明

产品名称：仪表保护（保温）箱

xt系列仪表保护箱及保温箱是变送器及其他仪表现场安装保护或保温设备，它具有标准化程度高、有机机械强度高、抗老化性能强、密封性能好，且造型美观、结构合理、形式多样、安装操作方便等特点。保护箱由箱体、仪表托架、滑轨、视窗门等部件组成。

我公司生产的系列仪表保护（温）箱，是吸收国内外同类产品优点改进设计而成。可广泛应用于电力、化工、冶金、石油、医药、轻工等行业及其他自动化控制系统上，特别适合在强酸、强碱、盐、氨、氯气等恶劣环境下使用。

型号编制说明

一、产品性能：

技术性能、复合环氧树脂物理性能见下表

抗拉强度（kg/cm²）抗弯强度（kg/cm²）抗压强度（kg/cm²）抗冲击强度（kg/cm²）布氏硬度（kg/cm²）比重

(g/cm²)自然老化年数（年）

- 1、额定电压：~ 220v 50hz；
- 2、电热热器功率：保温箱500~2500w可调，伴热电缆450~2400路（长度15~80米）；
- 3、温度可调范围：5~50；
- 4、温度波动范围：±5；
- 5、箱内温度：85%；
- 6、蒸汽热度：200；
- 7、蒸汽压力 1.6mpa；
- 8、绝缘强度：环境温度 40 ± 5 ，相对湿度 85%，能承受交流1000v，50hz正弦波历1分钟的耐压试验；
- 9、绝缘电阻：环境温度 40，相对湿度 85%时导电部分与箱体间的绝缘电阻 20m；
- 10、适用环境温度：-50~60。

二、结构特点：

- 1、箱体由外壳（采用复合环氧树脂）玻璃钢或钢板经特殊工艺制成；
- 2、箱体分上箱体、下箱体（为斜面式吻合，吻合面上下端部箱体为弧型）。上下箱体用不锈钢合叶连接，由橡塑条密封，下端安装不锈钢吊扣以压紧。前开门带观察窗，有倾斜式防雨顶盖，门与箱体之间采用防溅结构，能防雨防尘，适于室内外安装；
- 3、上箱体可向上开90°，且箱内装有开启支撑，将蝶型螺母拧紧可固定开启位置，从而方便在箱内安装和调试仪表；
- 4、箱内底部装有可在滑轨上前后、左右移动的仪表托架，方便调控仪表安装位置，给工程技术人员提供舒适的工作环境；
- 5、箱后侧有拆卸的穿管板，供穿装各种管线用。箱底用一定数量的塑料密封具电缆接头。以供引入、接出电缆之用，除此之外，可定性设计；
- 6、保温箱内壁敷设20mm厚的保温层。箱内装有加热系统和温控装置。电加热器功率由用户自定。并可附设管路伴热电源及温控装置；
- 7、保温箱的加热方式也采用蒸汽伴热。箱内装有散热管，电磁阀及温控装置，以保证箱内温度保持在设定的范围内。

三、安装使用：

- 1、安装高度应不超过2000米；
- 2、箱体应垂直安装，用螺丝栓紧固。用于室外安装的应配安装底架，底架为现场配制，也可根据用户要求，由本厂提供。（底架高度为200~400mm，140×40×4角铁弯制而成）；

3、保温箱底面的保温层可活动，在安装紧固螺栓时，可将箱底活动部分保温层取出，以便于安装。安装完毕后将其装还原处；

4、电缆由箱底电缆接头引至箱内接线端子排；

5、其他管线由后侧穿管板处引入。该穿管板拆卸；

6、变送器安装在箱内 ϕ 50mm的安装管上。该安装管及两侧立柱可移动，以便安装时任意调整位置。

四、订货须知：

1、标清型号、规格、数量；

2、加热器功率。（若无要求按常规配套）；

3、蒸汽伴热时，需提供蒸汽压力及温度参数；

4、是否要配安装底架和管路伴热自控装置（即电子调节器），若无要求一般不配。

五、yx/xt系列仪表保温（保护）箱外表图及规格尺寸

yx/xt—w w h-a型斜面揭盖仪表保温（护）外形图

序号 型号 外形尺寸 备注

h b l

1 yx/xt—h-654a型 600 500 400 无

伴热装置

2 yx/xt—h-665a型 600 600 500

3 yx/xt—h-856a型 800 500 600

4 yx/xt—h-866a型 800 600 600

5 yx/xt—h-1056a型 1000 500 600

6 yx/xt—h-1066a型 1000 600 600

7 yx/xt—h-1256a型 1200 500 600

8 yx/xt—h-1266a型 1200 600 600

9 yx/xt—w d q-654a型 600 500 400 带

伴热装置

10 yx/xt—w d q-665a型 600 600 500

11 yx/xt—w d q-856a型800 500 600

12 yx/xt—w d q-866a型800 600 600

13 yx/xt—w d q-1056a型1000 500 600

14 yx/xt—w d q-1066a型1000 600 600

15 yx/xt—w d q-1256a型1200 500 600

16 yx/xt—w d q-1266a型1200 600 600

yx/xt—w w h-b型斜面揭盖、正面开门

序号型号外形尺寸备注

h b l

1 yx/xt—h-654b型600 500 400无

伴热装置

2 yx/xt—h-656b型600 500 6500

3 yx/xt—h-666b型600 600 600

4 yx/xt—h-856b型800 500 600

5 yx/xt—h-866b型800 600 600

6 yx/xt—h-1056b型1000 500 600

7 yx/xt—h-1066b型1000 600 600

8 yx/xt—h-1256b型1200 500 600

9 yx/xt—w d q-654b型600 500 400带

伴热装置

10 yx/xt—w d q-656b型600 500 600

11 yx/xt—w d q-856b型800 500 600

12 yx/xt—w d q-866b型800 600 600

13 yx/xt—w d q-1056b型1000 500 600

14 yx/xt—w d q-1066b型1000 600 600

15 yx/xt—w d q-1256b型1200 500 600

yx/xt—w w h-c型支柱北部连接正面开门

序号型号外形尺寸备注

h b l

1 yx/xt—h-655c型600 500 500无

伴热装置

2 yx/xt—h-856c型800 500 600

3 yx/xt—h-866c型800 600 600

4 yx/xt—h-1056c型1000 500 600

5 yx/xt—h-1066c型1000 600 600

6 yx/xt—h-1256c型1200 500 600

7 yx/xt—w d q-655c型600 500 500带

伴热装置

8 yx/xt—w d q-856c型800 500 600

9 yx/xt—w d q-866c型800 600 600

10 yx/xt—w d q-1056c型1000 500 600

11 yx/xt—w d q-1066c型1000 600 600

12 yx/xt—w d q-1256c型1200 500 600

yx/xt—w w h-d型

序号型号外形尺寸备注

h b l

1 yx/xt—h-756d型700 500 600无

伴热装置

2 yx/xt—h-856d型800 500 600

3 yx/xt—h-866d型800 600 600

4 yx/xt—h-1056d型1000 500 600

5 yx/xt—h-1066d型1000 600 600

6 yx/xt—h-1256d型1200 500 600

7 yx/xt—w d q-756d型700 500 600带

伴热装置

8 yx/xt—w d q-856d型800 500 600

9 yx/xt—w d q-866d型800 600 600

10 yx/xt—w d q-1056d型1000 500 600

11 yx/xt—w d q-1066d型1000 600 600

12 yx/xt—w d q-1256d型1200 500 600

"厂家订做玻璃钢仪表保温箱,保护箱,玻璃钢保温箱,仪表保护箱"的加工定制为是,品牌是星塔,类型为控制箱仪表盒,型号是655,材质为玻璃钢,外形尺寸是600*500*500(mm),适用范围为电家热保温箱,规格是654,554,655,665,865,866,1086