

潍坊EPS-9KW EPS应急电源柜60min

产品名称	潍坊EPS-9KW EPS应急电源柜60min
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克威尔 型号:9KW 产地:潍坊
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

一、YJ单相系列（消防）应急照明电源

1、应急照明EPS电源柜产品概述

产品用途：适用于建筑物发生火情或其他紧急情况下为应急照明等各种灯具（含单进单出型金属卤素灯、钠灯）提供集中供电的应急电源装置。

2、产品特点

- 1、采用最新IGBT逆变技术。
- 2、采用集中供电模式，无需特殊灯具。
- 3、应急供电时，正弦波交流电输出，稳压、稳频、静置无噪音、无公害。
- 4、可消防联动，可计算机监控，可消防中心控制。
- 5、隔离变压器输出，LCD液晶显示。

3、产品优点

- 1、设计简单，施工方便。
- 2、综合造价低，节省投资。
- 3、寿命长，主机寿命20年以上。

- 4、免维护电池，可循环使用300 ~ 500次。
- 5、管理简单，自动瞬间切换，可无人值守。
- 6、保持照度稳定，工作可靠，维护简便。

3、规格型号

型号YJ-0.5KWYJ-1KWYJ-2KWYJ-3KWYJ-5KWYJ-6KWYJ-7KWYJ-8KWYJ-9KWYJ-10KW

容量 (KW) 0.512.03.05.06.07.08.09.010

输入最大电流 (A) 3720253540/1645/2050/2555/2860/30

电压 (V) 单相220V \pm 25%单相220V \pm 25%

三相380V \pm 25%

频率 (Hz) 50Hz \pm 5%

输出额定电流 (A) 2.24.59.113.622.727.23236.44145

电压 (V) 正常时：同市电电压一致

应急时：220V \pm 5%

频率 (Hz) 应急时50Hz \pm 0.5%

正常时同市电一致

切换时间小于0.25秒 (特殊要求时，可小于0.006秒，可带金属卤素灯。)

波形应急时：正弦波；正常时：同市电一致

应急供电时间90分钟 (标准型)

超载能力负载120%时能正常工作

噪音正常时：静置无噪音；应急时： < 55dB

相对湿度0 ~ 90%

环境温度 - 24 ~ 40

海拔高度2000米以下

适应负载主要用于照明类等各种负载

重量 (kg含电池) 60130210360510620700780850940

输出回路 (标准型) 3333333333

照明/动力EPS应急电源箱型号：EPS-0.5KVA、FEPS-1KVA、FFEPS-1.5KVA、FEPS-2KVA、EPS-2.5KVA、FEPS-3KVA、FEPS-3.7KVA、FEPS-4KVA、FEPS-YJS-5KVA、FEPS-5.5KVA、EPS-6KVA、EPS-6.5KVA、FEPS-7KVA、FEPS-7.5KVA、FEPS-8KVA、FEPS-9KVA、FEPS-10KVA、FEPS-11KVA、FEPS-12KVA、EPS-13KVA、EPS-14KVA、FEPS-15KVA、EPS-16KVA、EPS-17KVA、FEPS-18KVA、FEPS-18.5KVA、EPS-19KVA、FEPS-20KVA、FEPS-22KVA、FEPS-25KVA、EPS-27KVA、FEPS-30KVA、EPS-32KVA、FFEPS-37KVA、EPS-38KVA、EPS-40KVA、FEPS-45KVA、FEPS-50KVA、FEPS-55KVA、FEPS-60KVA、EPS-65KVA、EPS-70KVA、FEPS-75KVA、EPS-80KVA、EPS-85KVA、FEPS-90KVA、FEPS-93KVA、EPS-95KVA、FEPS-100KVA、EPS-105KVA、EPS-110KVA、FEPS-115KVA、FEPS-120KVA、EPS-130KVA、EPS-132KVA、FEPS-140KVA、EPS-145KVA、EPS-160KVA、EPS-170KVA、EPS-180KVA、EPS-190KVA、FEPS-200KVA、FEPS-220KVA、FEPS-250KVA、FEPS-280KVA、FEPS-300KVA、EPS-320KVA、EPS-400KVA/90min/30min/60min/120min/180min