

固化剂渗透剂地坪施工 专业地坪施工 深圳地坪

产品名称	固化剂渗透剂地坪施工 专业地坪施工 深圳地坪
公司名称	深圳市科地达工业地坪有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	平整度:95% 基层强度:c25 耐酸性:耐酸碱
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道桔塘社区新塘村福前路4200011号(301-303房)
联系电话	0755-28160604 18038033886

产品详情

“富士封”密封固化剂

渗透到混凝土里面的化合物与已凝结的混凝土中所含的半水化水泥，游离钙，氧化硅等物质经过一系列复杂的化学反应，产生硬质性物质，这些化合物最终会使混凝土表层的密实度提高，从而提高混凝土表层的强度、硬度、耐磨性、抗渗性等指标。复杂的化学反应最终产物会堵塞、固封混凝土的结构孔隙，强度的提高带来表面硬度的提高，密实度的提高带来抗渗性的提高。减少水份流动的路径，即减少有害物质的侵入，从而大大增强了混凝土的抗化学物质的侵蚀能力。所以混凝土表面液态硬化剂能带来长久的密封、坚固、耐磨、无尘的混凝土表层

性能特点 密封防尘、硬化耐磨； 抗化学侵蚀性能； 永久的光泽、抗老化性能好；
施工方便，过程环保（无色、无味）； 降低维护费用，一次施工，永久防护。

适用范围

工业地坪、车间地坪、超市地坪、混凝土停车场、机场跑道、所有以混凝土或水泥砂浆为基层的场所

施工工艺

、使用专业洗地机清洗地面，露出混凝土清洁新鲜的表面。

目的：清除原有地面垃圾、灰尘、浮浆，打开原有地面表面更多的毛细孔，以利“富士封”密封固化剂更多、更好地渗入地面。

、在完全干燥的地面上喷涂“富士封”密封固化剂，保持地面湿润时间为20-30分钟。

目的：为了“富士封”密封固化剂更充分地渗入地面，进行更充分地反应，产生更多的硬质性物质。时间掌握上应根据地面的吸

完成程序（2）施工4-6小时后，湿润清洗地面。

目的：利用水的渗透能力将材料带入更深层，清除多余的固化剂材料。

如需地面具有更彻底的抗渗性，涂布抗渗憎水性材料。

目的：适用于比较多油污的区域，防止更多的油污渗入地面。工业油污渗入到混凝土后会对其产生破坏，长期渗入油污的地面也会产生异味。

5、待地面完全干燥后，进行地面抛光工作，首先使用100-500号树脂磨片进行粗磨。？

6、使用吸尘器吸尘。

7、使用500-3000号树脂磨片进行精磨。

8、养护。

"固化剂渗透剂地坪施工 专业地坪施工 深圳地坪"的耐磨性为莫氏六级，平整度是95%，基层强度为C25，铅笔硬度是H5，耐酸碱性为耐酸碱，耐冲压性是45P