

彩色透水地坪，透水地坪报价，专业施工透水地坪工程

产品名称	彩色透水地坪，透水地坪报价，专业施工透水地坪工程
公司名称	广州名堡建材有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	平整度:优 耐磨性:优 耐冲压性:大于20mpa
公司地址	广州市白云区黄石西路268号广州飞马装饰总汇首层F115铺
联系电话	86-02036403060/36406595/36506809 13902285688

产品详情

彩色透水地坪

名堡产品综述，公司实力

在现代化的工业及商业所处环境中，对于地坪及墙面的使用及美观程度要求相当高：概括为对产品物理性能的要求和美观性能等功能性要求，如物理性能要求类型为：防尘洁净型、耐磨型、耐冲击型、防腐蚀型、防锈型、防静电型、防晒型、防滑型、耐高低温型、弹性型等；美观性能要求则是在兼顾产品物理性能的情况，使产品表面出现凸凹、色彩、光泽等各不相同的质感；产品功能性的实现是生产厂家在研发产品时根据市场的需求及各种原料的特性，对配方进行反复的实验与测试，并通过施工工艺来达到，名堡公司是从事油漆涂料行业产品的研发、生产、施工单位，在行业内享有盛誉，为扩大市场占有率及用户对品质美誉度，公司研发部与业务部在对产品品质不断进行提升及更新换代的同时，市场销售网络及服务也在不断扩展加强。

产品概述

在现代建筑业中，为了提升对外形象、保持环境整洁美观、保护墙面，地面的自然美观，提升形象，我司根据市场需求推出优质产品：名堡牌透水地坪系统，该产品由高强度水泥，胶粉、颜料、助剂混合而成，具有透水性好、抗风化、耐候性、长久不脱色等性能，在耐磨耐冲击性方面也有突出表现，在承载方面可达到c20混凝土标准，为现代城市景观等建设重要产品。

经营方式

我司根据客户及市场要求，可提供合作方式为：

厂价直销：名堡牌透水地坪产品，可提供专业施工队伍或提供施工工艺技术支持；

包工包料：名堡牌透水地坪产品，可提供包工包料方式，并免费提供售后质保一年；

招各地经销代理商：我司与经销代理商合作，免费提供产品资料、施工技术支持、客户周边区域工程施工信息及采购材料信息，以此来支持经销代理商发展；

经营理念：同样的配方，名堡价格更合理；同类型的产品，名堡质量更优；同样的项目，名堡的服务更周到。

产品性能特点

- 1、环保、透水快、整体铺装、高强度；
- 2、透水路面具有一定的空隙率并与土壤相通，有利于调节空气的温度和湿度，减轻城市“热岛”效应，减轻排水设施的负担，减少峰值时段雨水管道排放压力；
- 3、吸收车辆行驶时发出的噪音，创造城市安静环境；
- 4、透水混凝土能补充地下水源，改善植被的生长条件和土壤养分的利用率
- 5、在降雪地区，地热可把即时下的雪融化成液体状水，使之渗透到地下；
- 6、颜色为铁红、铁黄、铁绿；
- 7、使用年限:使用年限为20年以上。

适用范围

- 1、人行道及自行车道,绿道；
- 2、社区内地面装饰；
- 3、园林景观道路，高尔夫球场电车道；
- 4、游泳池旁；
- 5、社区消防道，户外停车场。

标准施工工艺（专业工人施工）

工序名称	施工事项及注意事项	用量:公斤
土壤基层	原始土壤层要压紧，压实，回填土地面须经反复浇水及碾压，消除基层下陷隐患；	
沙及石粉层	在压实原始土壤层上铺装50mm厚的石粉层或沙层，并压实；	

碎石层	在下层基础上铺装50mm厚粒径为5—10mm的碎石层，并压实；
原色透水层	在下层基础上铺装80mm厚粒径为约5mm碎石与原色胶结料及水泥混合物并进行压实；
彩色透水层	在下层基础上铺装40mm厚石子（石子粒径经甲方确认）与彩色胶结料混合物并用抹光机进行平面控制及压实，对边角用专用工具拍实；
洒水养护	等透水层胶结料反应稳定后进行洒水养护三至四天，并在适宜时间切割伸缩缝，然后保持基层干净及干燥；
罩光保护	用滚筒将面层保护剂进行滚涂，以增加表层耐候性及美观性
注意事项	1、水料比要严格控制好；2、空气湿度超80%或高温38度，低温5度不可施工；
使用须知	

技术指标：

相对密度：约2.0 空隙率：约20% 透水系数：大于2mm/秒
28天抗压强度：大于20mpa 28天抗折强度：大于4.5mpa

"彩色透水地坪，透水地坪报价，专业施工透水地坪工程"的耐磨性为优，平整度是优，铅笔硬度为2H，耐冲压性是大于20MPa