

广州无尘车间施工队 车间净化工程 特种涂料工程

产品名称	广州无尘车间施工队 车间净化工程 特种涂料工程
公司名称	广州市逸彩装饰工程有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	平整度:平 基层强度:强 耐酸性:耐酸、碱
公司地址	广州市天河区中山大道车陂北街3号213 (本住所 限写字楼功能)
联系电话	暂无

产品详情

产品特性：对需要静电控制地面起永久保护作用，有消除静电和导电两种功能，能满足任何电性要求。

抗静电、表面电阻： $1.0 \times 10^9 \sim 1.0 \times 10^{10}$ 无缝、不滋生细菌、防霉、容易清洁 耐磨、光洁、平整 耐酸、耐碱、耐溶剂 阻燃、无毒产品用途： 电子、微电子、通信 算机、精密仪器、石油化工等一切需要防静电的生产区域和工作区域基础处理： 新建全地面强度要求达到c25以上旧厂房、旧防静电地台需要机械刨花处理设计厚度及工艺 防静电自流平：2-6mm —— 平整、耐磨，使用环境 要求较高的区域 防静电环氧砂+薄涂/喷涂：1.5-6mm——耐压、耐磨 薄涂/喷涂：0.7mm ——施工简便设计饰面： 自流平、高光、半亚光——易清洁 薄涂/喷涂、光洁面、半亚光面

"供应广州无尘车间施工队 车间净化工程 特种涂料工程"的平整度为平，基层强度是强，耐酸性为耐酸、碱，耐磨性是耐磨13556153951，耐冲压性为耐冲击，铅笔硬度是硬