

耐磨地坪、经济型的环氧地坪

产品名称	耐磨地坪、经济型的环氧地坪
公司名称	惠州市三化电子绝缘材料有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	平整度:100% 基层强度:30cc 耐酸碱性:30-85%
公司地址	惠州市潼湖镇永平唐屋村东江河堤
联系电话	13826900893

产品详情

供应耐磨地坪、经济型的环氧地坪

供应耐磨经济型的环氧地坪

三化公司专业研发与生产环氧树脂、聚氨酯树脂、有机硅树脂等有机树脂材料深加工产品，我司可以为您提供高端----

环氧树脂地板漆、防静电地板漆，防腐（酸碱）涂料系列

艾蒂牌环氧树脂电子级灌封胶、包封胶、塑封胶系列

艾蒂牌导热硅胶/导热环氧、耐高温环氧胶/硅胶、ab胶、黑胶

艾蒂牌环氧树脂静电屏蔽漆、磁环绝缘漆、uv胶/涂料

艾蒂牌环氧树脂水晶滴胶、弧面胶、圣诞礼品球面胶等产品！

惠州工厂电话：0752-7129218

东莞分公司电话：0769-83760810

sanhua companies of professional r & d and production of epoxy resin, silicone resin and other resin materials, i can provide you with the high-end potting glue, epoxy glue, plastic glue, thermal conductivity gule, high temperature gule, crystal epoxy, anti-static floor paint, anti-corrosion coatings and other products!

三化地坪公司介绍 (tel:0752-7129218)

三化公司是一家集生产、销售、施工及售后服务于一体的专业地坪公司。三化专业生产多用途环氧树脂地坪漆系列产品。单、双组份常温固化材料。产品广泛应用于电子厂、电器厂、停车厂、食品厂、饮料厂、gmp药厂、制衣厂、化妆品厂、超市、办公室等地面。多年来施工面积已超过数百万平米。经广大国内外知名企业的大量工业地坪工程实践证明：产品品质可靠，施工方便。已成为众多建筑设计院及建筑施工、设计、装修单位优先推荐、使用之产品。其中电子胶产品已荣获sgs环保认证,产品符合欧盟rohs标准。（另可根据客户特殊要求设计）

三化环氧地坪，是专业从事环氧树脂(epoxy)地坪施工,销售及配套施工的专业地坪公司.

工程内容：防尘/防腐/防静电地板漆系列,环氧树脂薄(滚)涂地板漆/环氧树脂自流平地坪漆/环氧树脂砂浆地板/环氧树脂玻纤地坪/环氧树脂重防腐地板漆/工厂用内墙漆等，产品质优价廉。（另可根据客户特殊要求设计）

三化环氧树脂地坪漆材料及内容：自流平环氧地坪漆/普通地坪漆（用于平涂）/防静电地坪漆/重防腐地坪漆/工厂用内墙漆等，产品齐全，质量保证。（另可根据客户特殊要求设计）

普通型环氧地坪涂装 该环氧地坪油漆 普通型环氧地坪适用于电器、电子、机械、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品等制造工厂的车间水泥或水磨石地面。其特性为适用于基材条件较好的地面，便于清洁，施工快捷，维护方便，造价低廉等优势。

参考参数：

项目	抗压强度	耐磨性	附着强度	厚度
技术参数		250kg/1000		
单位	kg/m ²	9	级	mm
指标	80	0.02	1	1.0

环氧树脂平涂类地坪漆:

【产品特点】

产品固化后耐重荷、机械性能好；

产品固化后耐磨、耐酸、碱、盐。

产品固化后附着力强，防尘、防潮易清洁。

本产品便于清洁，施工快捷，维护方便，造价实惠。

厚度为0.3-0.5mm。

【适用范围】

广泛应用于各类电子厂、电器厂；

适用于食品、医疗厂；

适用于化工、塑胶、服装等无尘防尘地面。

适用于各种新厂房，旧车间，及各类场所，属于经济型产品。

【固化条件】

温度

最小固化时限常温型 (sua601hl) 25 ° c 表干6-8

h常温型 (sua601hl) 25 ° c 实干48 h以上

【外观及物性】

项目item

指标index

型号

sua600hl

颜色

不限色

粘度强度 级

10

抗冲击强度kg/cm2

40

耐3%盐水

30天无异常

耐10%硫酸

30天无异常

保存期限25

6个月

【使用方法】

使需要施工的地面保持干燥、清洁；

要求施工地面打磨，保持地面平整；

固化过程中，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化的油漆表面。

(具体施工方法，三化将派专业施工技师现场指导，此项服务免费)

【注意事项】

有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；

在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

【储存与包装】

本品需在通风、阴凉、避光、干燥处密封保存，保质期六个月（25℃下），过期经试验合格，可继续使用；

此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

胶体的 a、b 组分均须密封保存，小心在运输过程中泄露！

包装规格为主剂25kg/桶、固化剂5kg/桶或20kg/桶。

"供应耐磨地坪、经济型的环氧地坪"的耐磨性为100%，平整度是100%，基层强度为30CC，铅笔硬度是H，耐酸碱性为30-85%，耐冲压性是100%，属性为属性值