

# 高性能自流平地面（彩色）砂浆！

产品名称	高性能自流平地面（彩色）砂浆！
公司名称	重庆金亮建材有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	平整度:小于1mm 基层强度:大于15mpa 耐酸性:耐碱
公司地址	重庆重庆市渝北区重庆市渝北区回兴宝桐一路653号附2号
联系电话	86 023 67177993 18983293979

## 产品详情

### 自流平地面(彩色)砂浆

flows automatically the flat land surface (colored) the mortar

#### 一、产品简介：

gy—mc自流平砂浆是指在不平的基底上(例如砂浆层或者将要翻新的表面)使用，提供一个合适的、平整的、光滑的和坚固的铺垫基底，以架设各种地板材料。例如地毯、木地

板、pvc、瓷砖等的精找平材料。一般与界面处理剂配合使用，即使对于大面积的情况，自流平砂浆也应该可以容易高效地施工。

#### 二、应用领域：

应用于工业厂房地坪、一般办公大楼、医院电子类厂房、仓库、停车场、学校、重车行走之区域等适应基材：水泥砂浆层、混凝土、瓷砖表面；特别适合于平整度要求高的地面使用，如体育场馆、商场超市、歌舞剧院、精密厂房、写字楼等。

#### 三、性能特点：

- 1、自流平层为二次附加层，具有非常好的流动性、自流平能力和自光滑能力。
- 2、自流平层施工厚度通常较一般地坪砂浆薄，砂浆不会出现离析、泌水、分层、泛泡等不良现象，表面光滑度高。
- 3、耐久性好，无收缩、粘结强度高，具有微膨胀，表面不出现裂缝，与地面以及新老混凝土牢固结合

，不空鼓、高抗压强度和良好的耐磨损性。

4、色彩丰富，有多种颜色选择，完工12—24小时后即可做面层铺装，老旧的瓷砖木板地面可直接铺设。

5、施工简单、快捷，省工、省时。

#### 四、使用说明：

1、基层处理：确定基层结实平整，无空鼓，基底面上清洁干净，无油污、胶膜剂、浮尘和松散等污渍。基底缺陷应事先修补，雨凸起则给予铲平，用清水清洗待基面待干后才上底涂层。

2、打底涂层：gy—md混凝土界面处理剂进行打底涂层处理；如基层起砂或吸水率高，应加强底层处理厚度以避免地面空鼓现象。

3、搅拌施工：于适当之容器中，先放入量好的清水，后再慢慢加入自流平干粉料，用电动搅拌器低速充分搅拌，边倒粉边搅拌至均匀无结块，形成、流动性良好的浆体；静置3-5分钟后，再搅拌1—2分钟形成稠状后即可使用，(加水比例要确定勿过量)将拌好的浆料倒入施工面上，或使用喷浆机操作，再以专用工具铺设平整；施工完成后，24小时内避免强风吹，烈日晒，震动或刮伤。(养护期因温度湿度条件之差异而有所不同)

#### 五、包装存贮：

本品采用内塑外编织袋25kg每件包装；干燥，阴凉，防潮，防雨，密封保存，贮存期6个月。

"批发高性能自流平地面（彩色）砂浆！"的平整度为小于1mm，基层强度是大于15MPa，耐酸碱性为耐碱，耐磨性是优良，耐冲压性为优良，铅笔硬度是8H