

PAIMA八马蓄电池PM24-12 12V24AH UPS应急消防电池

产品名称	PAIMA八马蓄电池PM24-12 12V24AH UPS应急消防电池
公司名称	北京国申兴业科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 重量:7.3kg 加工定制:否
公司地址	北京市海淀区知春里 3 1 号
联系电话	4001016765 13121901953

产品详情

特点? 狭长形结构设计：单体排列为2×3结构，利于散热；?
正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺，电池具有良好的循环寿命；?
接线端子置于前部：安装、连接、维护方便；?
前部集中排气系统：将电池内部产生的气体排出电池室外；?
平插式端子保护罩：防止产生短路，保护罩设检测孔方便电压测量；?
隔板：特制粗细纤维配比的AGM隔板，提高了吸液高度；?
电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)加厚设计；?
端子密封：采用多层极柱密封专有技术

关于电池充电

一、循环充放使用模式1、如果设备连接到电源上，充电饱和后就离开电源由电池供电，这种情况下就应当选择循环充放电方式。2、循环充电时充电器提供的电压应有限制：环境温度在25℃时，2V电池的充电电压为：2.35-2.45V；4V电池的充电电压为：4.70-4.90V；6V电池的充电电压为：7.05-7.35V；8V电池的充电电压为：9.40V-9.80V；10V电池的充电电压为：11.75-12.25V；12V电池的充电电压为：14.1-14.7V。充电电流不大于额定容量值的25%A。3、充电饱和时应立即停止充电，否则电池就会损坏或由于过量充电容易引起电池外鼓。4、充放电时，电池不可倒置。5、循环使用的寿命取决于每次放电的深度，放电深度越大，电池可循环的次数就越少。