

# 蒸压釜行业品牌-郑州华建机械为您提供高效节能环保的蒸压釜

产品名称	蒸压釜行业品牌- 郑州华建机械为您提供高效节能环保的蒸压釜
公司名称	郑州华建工程机械有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:郑州华建 型号: 2×21 新旧程度:全新
公司地址	郑州市中原区须水街道卅铺村
联系电话	0371-67859641 18638620154

## 产品详情

蒸压釜容器类别：一类或二类

主要受压元件材料：筒体釜盖采用16mnr钢板，钢板符合gb6654标准规定。

釜体法兰、釜盖法兰采用16mn整体锻造加工，锻件符合jb4726  
2000标准II级规定，并逐件进行超声波无损检测，其指标符合jb/t4730.3-2005的相应规定。

开门方式：贯通式或尽端式。贯通式指两端均装釜盖，尽端式指一端安装釜盖。

釜盖开启方式：齿式快开结构，驱动方式分手动、电动、气动及液压传动。并配有釜门开启关闭安全联锁装置。

### 产品特点

- 1、蒸压釜图纸以容规国标150为准，由机械部第四设计院设计。
- 2、选用安钢16mnr容器专用板材，四周刨边打坡口，采用中

### 蒸压釜

油一建焊接编制工艺，上海人民自动埋弧焊接设备，受压元件100%x光拍片探伤，确保焊接工艺。

3、釜圈、釜门采用16mn二级锻打件，退火，热处理，釜门出厂前已保温。

4、减速机采用涡轮蜗杆,不同于其它厂家的摆线针轮减速机，三重安全保护 电子联锁装置 手动联锁装置(手动丝杠) 手摇减速机。

5、 $\phi 2 \times 21$ 米釜，可容纳2万块标砖，28.8立方米加气块；

$\phi 2 \times 31$ 米釜，可容纳3万块标砖，39立方米加气块；

6、21米釜：14mm与16mm的重量相差2吨；

31米釜：14mm与16mm的重量相差3吨；

7、安全阀dn80不同于其它厂家端口dn50；

底板（20mm）不同于其它厂家的18mm；

地脚螺栓（24mm地脚、过丝、含帽）不同于其它厂家18mm螺纹钢。

### 产品性能

1.蒸压釜为钢制卧式筒型装置，釜盖采用整块16mnr钢板压制而成，釜盖法兰，釜体法兰采用16mn整体锻造加 蒸压釜

工而成。受压部件焊缝均按相关标准进行了热处理和严格的无损检测。

2.蒸压釜门为活动快开门结构，靠手摇减速机进行启闭，也可根据用户要求采用电动、气动、液动启闭。配备有完善的安全联锁保护装置，最大限度地避免了误操作隐患，确保了蒸压釜的安全运行和操作人员的安全生产。釜门开启型式有侧开和上开两种型式供用户选择。侧开式采用旋转臂式开门机构，转动灵活，低位操作，开启简单方便；上开式采用杠杆式开门机构，杠杆下端与釜门连接，上端装有配重装置，该型式开启轻便，釜侧占用空间小。

3.蒸压釜门密封采用专业厂家生产的进口橡胶密封圈，安装简单，密封性好，使用寿命长。釜体支座针对不同部位，设置有固定支座，活动支座，端部专用支座三种形式。较好地适应了釜体的热胀冷缩，保证了蒸压釜的正常工作和使用寿命。

4.蒸压釜设有安全阀，压力表、测温元件，进排汽阀，密封球阀，疏水阀等必要的阀门和仪表，并备有除污罐供用户选配使用。

5.蒸压釜内件除有常规的蒸汽分配管和导轨外，我们更为用户着想，专门设置了密封汽防冲罩，疏水罩。

### 技术参数

序号	规格	最高设计压力 ( mpa )	工作压力 ( mpa )	设计温度 ( )	工作温度 ( )	工作介质	设备外型尺寸 ( m )
1	2 × 21	1.4	1.3	198.34	194.13	饱和水蒸汽	22.12 × 26 × 2.973
2	2.5 × 31.5	1.6	1.5	203	200	饱和水蒸汽	33.2 × 3.2 × 4

3	2.68 × 39	1.6	1.5	203	200	饱和水蒸汽	40.65 × 3.46 × 4.25
4	2.85 × 26	1.65	1.5	205	205	饱和水蒸汽	27.4 × 3.595 × 4.504
5	2.85 × 39	1.65	1.5	205	205	饱和水蒸汽	40.4 × 3.595 × 4.504

国际先进标准德国ad压力容器规范；美国asme规范。产品与国际先进同类产品实物质量对比结果：达到ad规范标准，德国schole公司指标水平。

#### 联系方式

公司地址：河南省郑州市郑上路西三十里铺九龙寨联系电话：0371-86178683公司网址：<http://www.machin e2.com>

公司邮箱：63625592@163.com乘车路线：火车站下车乘坐44路到一五三医院下车，再乘坐11路终点站下车即到！价格、最新技术参数请来函致电本公司销售部索取！欢迎广大客户到我公司参观订购！郑州华建竭诚为您服务！

"蒸压釜行业第一品牌-郑州华建机械为您提供高效节能环保的蒸压釜"的设备生产产地为郑州，型号是 2 × 21，品牌为郑州华建，产品数量是20，新旧程度为全新，设备所在地是郑州