SMC型AL系列油雾器气源处理器

产品名称	SMC型AL系列油雾器气源处理器
公司名称	奉化市气之瑞气动元件厂
价格	13.00/个
规格参数	品牌:PHOEBUS 型号:AL油雾器(49) 适用范围:-5-60℃
公司地址	中国 浙江 宁波市 溪口镇公棠村大路街66号
联系电话	086 0574 88871113 13738432999

产品详情

品牌	PHOEBUS	型号	AL油雾器(49)
适用范围	-5-60℃	规格	2000-5000
口径	G1/8-G1（mm）	建议用油	ISO VG 32或同级用油
结构	气雾给油	材质	铝合金压铸体
过滤精度	40um或5um	调压范围	0.05-0.85（Mpa）
最高使用压力	1.0（Mpa）	重量	0.5（kg）

工作原理：

压缩空气从输入口进入油雾器后，绝大部分气流经主管道输出，一小部分进入油杯的上腔中，使油面受压，经吸油管、单向阀和油量调节针滴落花流到透明的视油器内，并顺着油道被主管道高速气流从出口引射出来，雾化后随空气一同输出。安装：

1）油雾器应安装在过滤器、减压阀之后，使进入油雾器的空气有一定的质量要求，以确保油雾器的正常工作。

2）油雾器应垂直安装，且其上箭头方向即为空气流动方向。

维护：

1）使用时应及时排除，油杯底部可能沉积的水份，以保证润滑油的纯度。

2）油杯内油面低至油位下限位置时，应及时加油。

3）油杯一般是用聚碳酸脂制成的透明容器，应避免接触有机溶剂、合成油等，并避免在这些化学物质的

气氛中使用。