

# 兰州皋兰测试假负载租赁-UPS不间断出租活动中

产品名称	兰州皋兰测试假负载租赁-UPS不间断出租活动中
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

兰州皋兰测试假负载租赁-UPS不间断出租活动中 本公司是一家租赁,销售各种大、中、小型发电设备的私营企业。公司的发展得到了各大厂家的支持和信赖,拥有了一大批忠实的顾客。公司迅速发展,已成为山东省小有名气的化机电销售公司。 一.负载箱介绍: 1)负载箱是发电机组、UPS、蓄电池专业检测设备; 2)负载箱特点:移动方便,操作简单、可长时间使用; 3)负载箱参数:显示三相电流、电压、功率、频率; 4)可满足不同功率测试要求;功率范围: 1-50MW, 二、可提供负载箱测试服务: 1)提供测负载箱。 2)提供测电缆。 3)提供负载箱进出场运输、安装; 4)提供专业技术人员进行负载操作; 5)出具测试报告; 6)配合设备厂家完成调试工作; 负载箱性能特点简介: 1、负载箱为可移动式装有脚轮方便移动。 2、负载箱体积小、重量轻,便于运输。 3、冷却方式为:风扇冷却,水平方向进排风。 4、操作简便。 可分挡加减负载或设定负载突加、突卸。 兰州皋兰测试假负载租赁-UPS不间断出租活动中 容性负载一般是指带电容参数的负载,即符合电压滞后电流特性的负载。容性负载充放电时,电压不能突变,其对应的功率因数为负值,对应的感性负载的功率因数为正值。电路中类似电容的负载,可以使电流超前电压降低电路功率因数在高频领域,是指负载虚部为负值的负载。 容性负载:和电源相比,负载电流超前负载电压一个相位差,此时负载为容性负载(如补偿电容负载)。 一般电源控制类产品,所给出的负载,如未加说明则是给出的是视在功率,即总容量功率; 它既包括有功功率,也包括无功功率,而一般感性负载说明中给出的往往是有功功率的大小。 具体不同的产品感性部分,即无功功率的大小,可以通过其给出的功率因数来计算。 混联电路中,若容抗比感抗大电路呈容性,反之为感性。 通常的用电器中并没有纯感性负载和纯容性负载。因为这两种负载不做有用功。只有在补偿电路中才使用纯感性负载或纯容性负载。又因为绝大多数负载除阻性外,多数为感性负载,因此补偿的时候多数就用电容来补偿,所以,纯容性负载用得比纯感性负载多。如电动机,变压器等等,通常为感性负载。部分日光灯为容性负载。纯感性负载就是一组电感。通常用来补偿电路中的容性电流。在电路中带线圈的用电设备,其线圈部分即为纯感性负载。如电动机、变压器、电风扇、日光灯镇流器等。纯感性负载的电流是不能突变(楞次定律)。感性负载应用广泛。在电路中带电容的用电设备,其电容部分即为纯容性负载。如补偿电容等。 纯感性负载的电流是不能突变。从理论上讲:纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。电阻负

载在作功时也会有电感、电容性负载存在。例如:导线间会存在线路间的电容,导线间和对地间存在电感,期间感性负载通常大于容性负载。电力电容在作功时也会发热,即电阻性作功。电感亦如此。元件的阻抗是频率的函数。在全频率范围内纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。为确保各行业的网络中心、金融结算中心、灾备中心及重要系统调度中心等关键部的设备能得到不间断的电源供电,这些部门通常采用“市电供电柴油发电机组备用+UPS电源”所组成的电源供电系统。在线路故障及台风、地震、洪水等自然灾害造成的供电线路故障,备用柴油发电机组撑起应急供电系统的动力大梁,因此对后备发电机组的电源系统的测试至关重要,是确保后备电源供电系统的稳定和安全。通过对发电机组的定期负载检测,可以则里各类发电机组的输出功率、带载能力,各项指标是否正常(正常自启动、自动切换、自动并机)是否存在的安全隐患。

我司可为发电机组提供性能稳定、安全可靠的负载设备和整体测试解决方案。