

悬浮门-轻型

产品名称	悬浮门-轻型
公司名称	广东英龙智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	佛山市三水区金本镇天湖工业区金塘路3号（英龙机电）
联系电话	0757-83822871 13827749280

产品详情

一、性能特点

- 1，气宇非凡：高强度的铝合金材料，精良的拼装设计，使整个大门显得气势雄伟，与众不同。
- 2，性能卓越：在运行过程中，除正常的电机传动声外，无任何非常噪音，而且门排移动非常平稳；门体在关闭状态时，电机自动锁死，非专用遥控不能开启，更安全。
- 3，安装简便：无需预埋导轨，安装快捷简单不伤路面，故障率低。
- 4，功能齐全：可根据客户的需求进行防翻越、防撞、刷卡识别系统的菜单功能设置。
- 5，适应性强：本品能在水泥路面、沥青路面、大理石路面和一定程度的凹凸路面正常使用；即使在高温、高寒恶劣环境下一样运行如常。

二、电子功能特点

- 1、缓冲装置：采用电子软启动装置，本系统使门在开启、关闭后0.5秒会自动完成减震工作，主要为消除噪音及减小机头与各联结部位的冲击力，保证启闭时主机不摇晃且运行顺畅，延长门排各活动部分的使用寿命。
- 2、热敏保护装置：门排在频繁开启被杂物牵挂、运行受阻而导致电机超负荷发热，本公司热敏保护装置可在电机超负荷工作状态下，机体自动执行保护命令使电机停止工作，从而避免烧坏电机。

- 3、自动保护装置：门排在运行中被异物、人或车辆阻碍时，时间保护装置可在设定时间内停止组运作。
- 4、无触点控制系统：采用先进的微电控制技术，免除电子元件线路上的诸多故障。
- 5、磁敏感应开关：磁性感应，弱电控制，灵敏度高，无需担心漏电伤人和事故的发生。
- 6、红外线防撞系统：智能红外线双探测头防撞装置，遇人或异物进入红外对射范围时电动门自动停止运行，从而保障车辆及行人的安全。
- 7、无档级离合器：停电时将离合器轻旋90度，即可手推运行，绝无因操作而造成机械故障。
- 9、数码遥控技术：遥控距离30米
- 10、防爬报警功能：当有人爬越大门时，即刻发生报警声音