

机械式冲孔机，自动化冲孔机，汽车真皮冲孔机

产品名称	机械式冲孔机，自动化冲孔机，汽车真皮冲孔机
公司名称	温州市龙湾状元南方力劲超声波设备经营部
价格	200000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:southnekon/南方力劲 型号:nk-ck155
公司地址	中国 浙江 温州 龙湾区 状元镇茅竹桥元店西路8号
联系电话	86 0577 18858726728 18858726728

产品详情

皮革冲孔机简介：

东莞市南方力劲冲孔机机械有限公司是南方力劲集团旗下一家拥有多项自主知识产权的高科技企业。南方力劲冲孔机公司专业生产数控皮革冲孔机、单透贴冲孔机、pu冲孔机、pvc冲孔机、电影幕布冲孔机、屏幕冲孔机、海棉冲孔机、人造革冲孔机、真皮冲孔机、汽车垫冲孔机、鞋面冲孔机、手袋冲孔机。南方力劲皮革冲孔机主要分为机械式皮革冲孔机、子母冲孔机、数控皮革冲孔机、小型皮革冲孔机四种。

皮革冲孔机工作原理：

南方力劲机械式皮革冲孔机简称皮革冲孔机（皮革打孔机），机械式皮革冲孔机的原理就是机械冲压，利用曲轴旋转半径来达到机械往复循环运动，形成冲压之功能在皮料、布料、纸张、泡棉、薄金属、pvc片、各类薄膜等产品上冲出各种所需孔状的机器。

机械式皮革冲孔机/子母冲孔机技术参数：

型号：nk-ck155 电源电压：380v 50-60hz 重量 8500kg 速度 2-8m/min 冲孔材料最大厚度：≤10mm 或者 ≤20mm（我司提供两种机型）加工宽度：1600mm 纸的最大直径：1400mm 公差：1mm 以内行程：25mm 冲压力：120吨气
压：6kg/cm² 额定功率：18kw 机台尺寸：3220*1950*2000 mm 放纸架尺寸：2400*300*850mm 放料架尺寸：1950*1850*1450mm 电柜箱尺寸：850*500*1250mm 收料架尺寸：2350*1850*1150mm 主电机功率：11kw 收料电机功率：750w*5（个）伺服电机功率：3kw 放纸架圆筒直径：80mm 节能后用电：8-10度/时加工时，一次冲孔1-4层材料每分钟冲孔数约50-400次数

机械式冲孔机/子母冲孔机特点：

一、皮革冲孔机采用了先进的数控技术、电子技术和软件技术。1.数控技术是先进制造技术的核心内容之一，正朝着高速化、高精度化、多功能化、智能化、系统化与高可靠性发展。2.电子技术方面，力劲皮革冲孔机采用高速soc单片机，能实现实时控制。3.在软件技术上，采用交互式的人机接口，操作方便简单，运行可靠。

二、皮革冲孔机机械部分特性1.整机回火处理2.主轴采用十米大型数控车床加工，主机由大型龙门铣床一次性加工成型，保证机械精度3.机械自重8.5吨，能更好的保证机械的稳定性4.收料采用磁粉离合，能更好的保证收料的准确整齐5.轴承采用高速冲床的铜套结构，保证机械精密导向、耐磨性高、自润滑、精度高6.此机内部使用循环冷却油，保证润滑充分，降温防止退火，导柱硬度及耐磨性7.进料机械采用伺服驱动，提高模具的灵活性（可跳花、分步骤）一模多用

三、皮革冲孔机其它特性1.此机可冲孔、可加温压花，一机多用。

2.高效生产，速度快，适合大批量生产。3.花纹多样，图案美观。

皮革冲孔机：主要适用于皮革(皮料)、鞋面、布料、海绵、纸板、pe、pvc、eva、人造皮革、真皮、泡绵、单透贴、汽车坐垫、面膜、无纺布等各材料大面积冲孔加工。所以，皮革冲孔机又称皮革打孔机、pvc冲孔机、pe冲孔机、eva冲孔机、海绵冲孔机、单透贴冲孔机、布料冲孔机、子母冲冲孔机、鞋面冲孔机、面膜冲孔机等。

机械式皮革冲孔机相关知识：

机械式皮革冲孔机的原理

答：机械式皮革冲孔机的原理就是机械冲压，利用曲轴旋转半径来达到机械往复循环运动，形成冲压之

功能。

机械式皮革冲孔机的优点

答：1.高效生产，速度快，适合大批量生产。 2.花纹多样，图案美观。

机械式皮革冲孔机所用模具好不好安装？

答：我们工程师早就为客户想好了，机器是标准化生产，所有零配件都是国标，只需拆卸模具的联接螺丝就好了。

机械式皮革冲孔机模具使用寿命是多久？

答：很多客人都会问到这个问题，模具的使用是个摸索的过程，正确科学地使用好皮革冲孔模具，一年是没问题的，当然其中会有个别冲针会损坏，更换新的就可以了。

机械式皮革冲孔机模具要怎样保养呢？

模具在不使用状态下，可在针口处抹上磺油以防生锈，刀口要用软的物件包好，以免碰坏。

数控皮革冲孔机及机床采用整体铸件，稳定且具有刚性，传动机构采用进口丝杠，螺母灵活精准。数控皮革冲孔机采用灵活的刀具控制，刀具可根据需要进行旋转或不旋转。自主开发的加工软件任意切换刀具角度，各式专用刀具，可在皮革上加工出各式图案。该数控皮革冲孔机是软件技术和数控技术的无缝集成。数控技术是先进制造技术的核心内容之一，正在朝着开化，网络化，柔性化和智慧化方向发展。

数控皮革冲孔机基本参数：

型号 nk-ck153 电源电压 220v 功率 1000w 重量：500kg 气压：5-6kg/cm² 机器尺寸：2000 × 2000 × 1500mm 工作尺寸：1280mm × 790mm 冲花打孔半径范围：0.5mm-8mm 误差在0.1mm之内 冲孔效率：350个孔/分钟

数控皮革冲孔机特点及功能：

1.数控皮革冲孔机开机后自动工作，加工完毕后自动退回原位，工作效率高，安全可靠；2.一副模具可冲多种花样，并可通过电脑模拟，仿冲；3.可在小面积任何部位进行冲孔，灵活、方便；4.可用于复杂的小图案下料，解决了小图案模具制造的难题。5.为了提高生产效率，力劲数控皮革冲孔机采用两套联动设备，将一个台面分成两个工作区同时工作。加工台面标准配置是1280x790 mm,可以根据需要定制；6.力劲数控皮革冲孔机适应于各类皮革上冲孔，塑料、pu、eva、pvc、布、纸、鞋材、汽车坐垫等材质冲孔。7.冲花和打孔半径：0.5-8mm 8.冲花打孔质量好，不损材料，不会烧焦，发黄发黑。数控皮革冲孔机采用气动冲击力作为原动力，采用各种形状刀具，加工后皮革表面平整，比激光机冲孔机对比，没发焦，发黑的现象。9.发型图案的设计和改变由软件和冲针改变实现，不需要改变机械模具。10.电源要求：电源频率：ac 50-60hz 电源电压：220-240v 机台必须可靠接地。11.供气要求：数控皮革冲孔机是气动工作设

备，工期压力要求：5-6kg。需配置空压机一台，空压机需要及时或定时排水。

数控皮革冲孔机应用范围：

这款皮革冲孔机适用于皮革、牛羊皮、人造皮革、塑料、pu、eva、pvc，各种布类、纸类、皮饰品、鞋面、饰片、窗帘、汽车皮椅等的冲孔加工，广泛应用于汽车配件（透气坐垫）、箱包手袋、文具、鞋、透气材料、广告纸品等行业。数控皮革冲孔机又称皮包冲孔机、皮料冲孔机、鞋面冲孔机、鞋材冲孔机、汽车坐垫冲孔机、箱包冲孔机、电脑皮革冲孔机、自动皮革冲孔机、智能皮革冲孔机等。

数控皮革冲孔机冲孔软件设计冲孔方案：

南方力劲数控冲孔机，实用型专利、获国家支持的创新立项项目

专利产品，仿冒必究

"供应机械式冲孔机，自动化冲孔机，汽车真皮冲孔机"的截断面积为1600（平方毫米），型号是NK-CK155，品牌为SouthNekon/南方力劲，加工定制是是，属性为属性值