

# 供应大型液压机 四柱液压机 质量优 价格便宜

产品名称	供应大型液压机 四柱液压机 质量优 价格便宜
公司名称	马鞍山贝斯特机械厂
价格	160000.00/台
规格参数	类型:液压机 品牌:cnbest/贝斯特 型号:ytd32-315t
公司地址	博望区博望镇南环路
联系电话	6765658

## 产品详情

设备名称：四柱油压机

设备型号：ytd32-315t

名称	单位	ttd32-315t	
公称力	kn	3150	
顶出力	kn	160	
滑块行程	毫米	800	
开口高度	毫米	1250	
顶出行程	毫米	300	
滑块速度	空程下行	mm	120
	工作	mm	4-10
工作台落料孔尺寸	前后	毫米	1200
	左右	毫米	1200
工作台至地面高度	毫米	700	
电机	功率	千瓦	22
	前后	毫米	1200
外形尺寸	左右	毫米	3180
	高度	毫米	4570
机床重量（约）	公斤	14800	

### 一、价格

单位：万元

序号	设备名称	生产厂家	型号	价格	交
----	------	------	----	----	---

1	四柱油压机	贝斯特	ytd32-315t	电议	现
备注：	以上价格均为含17%增值税票价 不含运费价格。				

## 四柱油压机

### （一）用途

该液压机适用于可塑性材料的压制工艺。如粉末制品成型、塑

料制品成型、冷（热）挤压金属成型、薄板拉伸以及横压、弯压、翻透、校正等工艺。四柱液压机具有独立的动力机构和电器系统，采用按钮集中控制，可实现调整、手动及半自动三种操作方式。

### （二）特点

机器具有独立的动力机构和电气系统，采用按钮集中控制，可实现调整、手动及半自动三种工作方式：机器的工作压力、压制速度，空载快下行和减速的行程和范围，均可根据工艺需要进行调整，并能完成顶出工艺，可带顶出工艺、拉伸工艺三种工艺方式，每种工艺又为定压，定程两种工艺动作供选择，定压成型工艺在压制后具有顶出延时及自动回程。（三）液压机简介（又名：油压机）利用帕斯卡定律制成的利用液体压强传动的机械，种类很多。当然，用途也根据需求是多种多样的。如按传递压强的液体种类来分，有油压机和水压机两大类。水压机机产生的总压力较大，常用于锻造和冲压。锻造水压机又分为模锻水压机和自由锻水压机两种。模锻水压机要用模具，而自由锻水压机不用模具。我国制造的第一台万吨水压机就是自由锻造水压机。

### 编辑本段工作原理

四柱液压机的液压传动系统由动力机构、控制机构、执行机构、辅助机构和工作介质组成。动力机构通常采用油泵作为动力机构，一般为积式油泵。为了满足执行机构运动速度的要求，选用一个油泵或多个油泵。低压（油压小于2.5mp）用齿轮泵；中压（油压小于6.3mp）用叶片泵；高压（油压小于32.0mp）用柱塞泵。各种可塑性材料的压力加工和成形，如不锈钢板钢板的挤压、弯曲、拉伸及金属零件的冷压成形，同时亦可用于粉末制品、砂轮、胶木、树脂热固性制品的压制。

### 编辑本段安全操作

- 1、液压机操作者必须经过培训，掌握设备性能和操作技术后，才能独立作业。
- 2、作业前，应先清理模具上的各种杂物，擦净液压机杆上任何污物。
- 3、液压机安装模具必须在断电情况下进行，禁止碰撞启动按钮、手柄和用脚踏在脚踏开关上。
- 4、装好上下模具对中，调整好模具间隙，不允许单边偏离中心，确认固定好后模具再试压。
- 5、液压机工作前首先启动设备空转5分钟，同时检查油箱油位是否足够、油泵声响是否正常、液压单元及管道、接头、活塞是否有泄露现象。深圳油压机 tm系列引
- 6、开动设备试压，检查压力是否达到工作压力，设备动作是否正常可靠，有无泄露现象。
- 7、调整工作压力，但不应超过设备额定压力的90%，试压一件工件，检验合格后再生产。
- 8、对于不同的液压机型材及工件，压装、校正时，应随时调整压机的工作压力和施压、保压次数与时间，并保证不损坏模具和工件。
- 9、机体压板上下滑动时，严禁将手和头部伸进压板、模具工作部位。
- 10、严禁在施压同时，对工作进行敲击、拉伸、焊割、压弯、扭曲等作业。
- 11、液压机压机周边不得抽烟、焊割、动火，不得存放易燃、易爆物品。做好防火措施。
- 12、液压机工作完毕，应切断电源、将压机液压杆擦试干净，加好润滑油，将模具、工件清理干净，摆放整齐

## 编辑本段维护保养

1. L—hl32/gb1118—89液压油，低于20度时万用n32/gb3141的高于30度时，可用n46/gb3141。工作油推荐采用32号、46号抗磨液压油，使用油温在15～60摄氏度范围内。
2. 油液业进行严格过滤后才允许加入油箱。
3. 工作油液每一年更换一次，其中第一次更换时间不应超过三个月；
4. 滑块应经常注润滑油，立柱外表露面应经常保持清洁，每次工作前应先喷注机油。
5. 在公称压力500t下集中载荷最大允许偏心40mm。偏心过大易使立柱拉伤或出现其它不良现象。
6. 每半年校正检查一次压力表； 7. 机器较长期停用，应将各加—厂表面擦洗干净并涂以防锈油。

## 编辑本段液压机工作介质

液压机所用的工作介质的作用不仅是传递压强，而且保证机器工作部件工作灵敏、可靠、寿命长和泄漏少。液压机对工作介质的基本要求是：有适宜的流动性和低的可压缩性，以提高传动的效率；能防锈蚀；有好的润滑性能；易于密封；性能稳定，长期工作而不变质。液压机最初用水作为工作介质，以后改用在加入少量乳化油而成的乳化液，以增加润滑性和减少锈蚀。19世纪后期出现了以矿物油为工作介质的油压机。油有良好的润滑性、防腐性和适度的粘性，有利于改善液压机的性能。20世纪下半叶出现了新型的水基乳化液，其乳化形态是“油包水”，而不是原来的“水包油”。“油包水”乳化液的外相为油，它的润滑性和防蚀性接近油，且含油量很少，不易燃烧。但水基乳化液价格较贵，限制了它的推广。

## 售后服务承诺书

一、在合同签订之日起，义务为买方提供售中、售后服务，在设备制造过程中欢迎买方前来我公司会审和监制。

二、随机提供一套设备使用说明书，包括整机操作使用和维修说明书、电气图、液压系统图、数控系统操作维修手册，以满足买方对设备的使用、维护、保养、调整的需要。

三、有专人免费对用户人员进行2~3天的技术培训，至用户能独立操作机床为止，并对参加培训的人员进行考核。

培训地点：卖方或买方厂内。

四、已通过iso9001质量认证，此体系对售后服务有着完整的规定，我公司一直严格按此标准执行。

a、指导安装并负责调试。

b、在预验收及终验收过程中，按用户要求密切合作。

c、设备提供一年免费保修。终生提供配件及维修服务，维修和零配件只收取成本费。

d、我公司以“为用户服务、对用户负责、让用户满意”为宗旨。维修服务人员到用户进行服务，必须对完成的维修任务、解决问题的方法做出详细的记录，并由用户将意见反馈到本公司，对服务人员的工作质量实行严格的考核和控制。

e、公司组织定期回访，进一步提高用户操作和维护设备的水平。

f、每年定期举办用户培训班，对用户的操作人员进行理论、实践的再提高培训，并进行操作人员在使用、维修、维护等方面的交流。

五、我公司是原机械部第一批发出质量承诺的厂家之一。无论是在质量保证期内或保证期外，承诺在接到用户通知（电话或传真）后，2小时内作出明确答复，或24小时内到达买方，并做到故障不排除维修人员不撤离现场。

六、专职的售后服务队伍，隶属于销售部门，可对用户提出的服务要求做出快速反应。

"厂家供应大型液压机 四柱液压机 质量优 价格便宜"的动力类型为液压，作用对象材质是金属，喉口深度为0（mm），行程次数是13（次/min），公称压力为3150（kn），是否库存是是，工作台尺寸为1200\*1200（mm），类型是液压机，重量为14800（kg），型号是YTD32-315T，适用行业为通用，控制形式是人工，主电机功率为22（kw），布局形式是立式，产品类型为全新，品牌是Cnbest/贝斯特，滑块行程为800（mm）