

现货150kg空气锤 空气锤

产品名称	现货150kg空气锤 空气锤
公司名称	淄川松龄恒泰锻压机械经营部
价格	30000.00/台
规格参数	类型:空气锤 品牌:安阳锻压 型号:c41-40kg
公司地址	山东省淄博市淄川松龄鲁泰文化路北首小李村
联系电话	86 0533 5286944 15064345368

产品详情

)空转，提锤，连续打击，按压，单次打击。本锤有5种动作，均以脚踏和手柄操作。

(2)本锤由机身、压缩活塞、传动、锤杆导程、锤杆、砧座及操纵等主要部件构成

(3)锤的电器设备安装维护；设有下列保护；用附有热继电器的磁力启动器作过载保护和失压保护，用三相刀闸开关和熔断器作电源隔离和断路保护。由于锤在工作过程中由很大的振动，启动器不宜安装在锤身上，请用户接合安装处的条件，自行考虑从位置。所有不带电的导体，包括锤身、电机壳、启动器铁壳、防护铁管，都应有良好的接地保护。熔断器、熔丝容量约30安，不宜过大。安装工作完成，应检查接线的正确性。

(4)锤的安装；在气锤安装一个月前按基础图打好基础。所选择的土质强度为15公斤/厘米²，如土质疏松，则适当的加大地基的深度和面积。基础的上表面应保持水平，其误差不得大于0.5/1000。砧座上的指点的砧木应用于干燥的优质硬木（橡木或榆木）制造，并应进行防腐处理，支垫的木板可为整块的，也可用几块拼装，但须妥善修配和紧固。

(5)使用空气锤的工人，应当了解空气锤的构造及其正确的使用条件。必须经常保持空气锤的清洁，随时注意润滑情况是否良好，禁止用空气锤锻造冷金属或加热不够的金属。操纵机构要保持转动灵活，操作时，扳动操作手柄应平稳，变换操作行程时不要过猛。经常检查用泵给油情况，适当进行调整。电动机应经常保持清洁，定期的拆开，用压缩空气吹净或擦洗。经常保持工作钢球阀完整有效，以免发生撞击缸盖的事故。对空气锤及时修理，要更换零件时。

型号参数	c41-25kg	c41-40kg	c41-65kg	c41-75kg	c41-150kg	c41-250kg	c41-400kg	c41-560kg	c41-750kg
打击能量kj	270	530	850	1000	2500	5300	9500	13700	19000
喉口深度mm	200	235	290	280	350	430	520	550	750

工作间高度mm	240	245	280	300	370	450	530	600	670
打击次数min	250	245	200	210	190	150	120	115	105
电机功率kw	2.2	4	7.5	7.5	18.5	22	30	45	55
电机转速rin	940	960	970	970	1470	1470	980	980	980
锻打原料直径m 45 m	68	85	85	145	175	240	280	300	
锻打方料直径m 40 m	52	65x65	65	130	145	220	270	270	
砧座重量kg	247	500	800	1027	1800	3197	4800	6720	9000
锤的重量kg	720	1600	2400	2360	4745	8642	8000	9800	17000

淄川恒泰是生产空气锤的专业厂家。本厂位于清代著名文学巨匠，世界短篇小说之王（聊斋志异）作者蒲松龄的故乡淄川。本厂技术力量雄厚，制造工艺精良，产品质量居同行之首。本锤操作灵活，结构合理，性能稳定，外形美观。本锤主要用于自由锻造，如延伸，墩粗，冲孔，弯曲，锻接等工作，也可进行胎膜锻造。本锤用途广泛，各大中小企业可根据自己的实际情况。选择不同规格的空气锤。满足加工需要。淄川恒泰主要生产空气锤整机及配件，冲床，剪板机，四柱油压机及配件。淄川恒泰多年来始终坚持以诚为本，以信求存，对产品严格要求，对客户积极负责的宗旨。赢得了广大客户及中间商的信赖与支持。生产的空气锤及配件销往全国各地及出口。买空气锤及配件就找淄川恒泰。经理刘刚热诚欢迎新老客户及中间商，来电来厂光临指导和洽谈业务。

"现货150kg空气锤"的动力类型为电动，作用对象材质是金属，喉口深度为235（mm），行程次数是245（次/min），公称压力为40（kn），是否库存是是，工作台尺寸为120x68x52（mm），类型是空气锤，重量为1600（kg），型号是c41-40kg，适用行业为通用，控制形式是人工，主电机功率为4（kw），布局形式是立式，产品类型是二手，品牌是安阳锻压，滑块行程为245（mm），属性是属性值