

:优质活塞往复式振动器 FP-35-M

产品名称	:优质活塞往复式振动器 FP-35-M
公司名称	奉化市科川动力科技有限公司
价格	500.00/部
规格参数	类型:活塞往复式 品牌:科力三信 型号:fp-m
公司地址	浙江奉化市浙江省.宁波市.奉化.溪口畸山工业区. 永安路19号
联系电话	86 0574 88869890 13336628925

产品详情

专利号：z12011 3 0006140.7 国家专利，仿冒必究！

特点：1、由于产品经过耐磨性加工处理，具有行业顶尖的耐用性 排气口配备过滤器可过滤出原本就很少残留于空气中的油雾，不会对施工现场及被安装上产品的器械产生不良影响。可广泛应用于一般产业机械领域或食品?化工等行业。

2、内循环方式噪音低

排气噪声在62 ~ 65db之间的低噪音排气。空气消耗量低的环保设计，空气消耗量为9 ~ 145l/min(anr)。

3、安心安全的防爆规格 可将空气压缩机作为动力源。不必担心类似于电气式振动器易发生的着火危险，且产品属密封结构，不会发生粉尘进入气罐内部现象。可用于易发生粉尘爆炸危险的场所。

4、用一根螺栓即可完成产品安装 用一根螺栓即可完成安装。将活塞式振动器的安装底座安装在料仓?储藏罐?滑槽等储藏容器上后可实现360度任何角度安装。此外，需要安装螺栓的本体底部采用强度高于铝材的不锈钢构造。

5、振动输送及振动填充机中的应用 活塞式振动器拥有瞬间停止运转功能、本产品可作为振动输送用途的振动送料机及填充?扩散等用途的振动台的振动源来使用。

6、具有可调整振动数及起振力的特点 活塞式空气振动器仅通过调整空气压力即可调整改变振动数及起振力。利用振动力可调整的优点当产品被安装在安装物条件略有差异的场所时，通过对空气压力的调整即可实现机种的统一。

7、可在潮湿的环境中使用 因设置有排气口产品整体虽不属于防水构造但除排气消音器部外，产品的机体为防水构造。在食品工厂等潮湿的环境中使用，延长排气过滤器或将过滤器向下设置即可应对。

尺寸表：

型号	使用压力(mpa)	振频(hz)	起振力(n)	空气消耗量(l/min(anr))
fp-12-m	安装消音器时 0.2 ~ 0.6	105 ~ 166	30 ~ 80	9 ~ 45
fp-18-m		102 ~ 149	66 ~ 187	13 ~ 42
fp-25-m		85 ~ 125	82 ~ 502	15 ~ 54
fp-35-m		73 ~ 117	224 ~ 880	25 ~ 145

型号	总高(mm)	振频器直径(mm)	用螺栓直径 × 长度(mm)	重量(kg)	
fp-12-m	81	31	105 ~ 166	m8 × 10	0.23
fp-18-m	94	40	102 ~ 149	m10 × 15	0.34
fp-25-m	116	48	85 ~ 125	m15 × 15	0.48
fp-35-m	116	58	73 ~ 117	m12 × 15	1.03
fp-35-l	120				1.48

"供应:优质活塞往复式振动器 FP-35-M"的动力类型为气动，公称压力是0.6（kn），加工定制为是，是否库存是是，类型为活塞往复式，型号是FP-M，控制形式为电控.自动，适用行业是轻工，布局形式为任意安装，品牌是科力三信，产品类型为全新