

优众力WSH-300kg波纹管称重传感器 250kg配料罐传感器

产品名称	优众力WSH-300kg波纹管称重传感器 250kg配料罐传感器
公司名称	深圳市智舜测控技术有限公司
价格	260.00/件
规格参数	品牌:优众力 型号:WSH 精度:C3
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙腾三路3号顺景创业园B2栋306
联系电话	0755-23351005 18026916330

产品详情

【深圳市智舜测控技术有限公司】主要产品及服务：

传感器系列：称重传感器、动/静载称重模块、测力传感器、大量程测力传感器（100t-2000t）、拉压力传感器、扭矩传感器

控制仪表：称重仪表、测力仪表、标准测力仪（1-20通道）、数显仪表、重量变送器、手持数显测力仪

控制系统：称重系统、自动化称重、测力控制系统

测力系统: 0.1级,0.3级,0.5级测力仪0-30000kN

3年长期稳定性0.05%F.S，符合国家计量检定0.3%标准。各类传感器均可定制，欢迎来电咨询。

品牌:优众力

型号:WSH

精度:C3

产品概述：

波纹管传感器弹性体采用波纹管焊接密封，压式波纹管结构受力，有精度高，可靠性强。内部灌胶密封，防油、防水、防腐蚀，可用于各种环境，应用于料斗秤、皮带秤、平台秤等工业称重、测力控制系统中；

综合误差：0.02%F.S

变送器输出(选配)：0-5V、0-10V、4-20mA，

可选类型：合金钢、不锈钢、防爆型；

可选量程：5/10/20/30/40/50/75/100/150/200/250/300/500kg

波纹管称重传感器用于哪些方面：

应用于动态与静态称重设备；

1：常见动态称重设备：称重给煤机、称重给料机、电子皮带秤、螺旋称、电子计量皮带秤、单托辊皮带秤、双托辊皮带秤、螺旋称重给料机、配料秤等测控设备；

2：常见静态称重设备：汽车衡、包装秤、料斗秤、单机称等称重设备。

波纹管称重传感器的应用：

现在波纹管称称重传感器的应用主要是两种压式的居多：

第一种是与负荷传递装置和安装连接件等部件组合在一起形成称重模块，可以方便快捷的进行安装于立罐、槽罐、料斗等设备的下方。

第二种是使用连接件将传感器固定于秤体中间以达到称重的目的，一般多应用于皮带秤、轨道称等设备中。

不同的场合，所使用的安装方式是不同的，可以根据自己现场的实际情况进行选择。