

# 圣阳蓄电池12V系列参数详情简介

## 弱电智能化数据机房光伏发电储能应急备用

产品名称	圣阳蓄电池12V系列参数详情简介 弱电智能化数据机房光伏发电储能应急备用
公司名称	山东福宏讯飞电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:12V100AH 产地:中国
公司地址	山东省济南市槐荫区梦世界润园722402
联系电话	15698003556 15698003556

## 产品详情

### 圣阳蓄电池12V系列参数详情简介

#### 产品结构:

多元合金板栅涂膏式正负极板，腐蚀速度低，循环寿命长。

\*放电能好:放电电压平稳，放电平台平缓

\*耐震动好:完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

\*耐冲击好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

耐过放电好:25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上。

耐充电好:25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上90%以。

耐大电流好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

\*长寿命，高容量，优越的抗过放电能力;采用特殊的六元合金板栅，先进的技术极板设计，严格控制的装配压力，充分保证长寿命3-15年的设计，故电池循环能卓越，高深放电恢复强，能量密度更高，

极地的自放电率:采用高品质的原材料和严格的工序控制，把自放电控制在小。

\*优选的超细玻璃纤维棉隔离板，厚度均匀，内阻极低，能有效保持电解液和保证氧的复合效率。阻燃、超强ABS材料，保证极低的水气渗透率，防止干涸。

高纯度稀硫酸溶液，并加入专有电解液添加剂，大大降低自放电和防止电池内部的微短路现象。

进口的品质稳定的安全阀，动作可靠，抗老化、抗酸能力强，确保电池内部的压力在安全的范围之内