

快硬薄层水泥路面修补材料

产品名称	快硬薄层水泥路面修补材料
公司名称	湖北星聚建材实业有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	品牌:星聚固特 型号:DNK-BC50K 产地:湖北孝感
公司地址	汉川市经济开发区华中国际企业城B1F15号楼
联系电话	13387671034 13387671034

产品详情

<地耐康DNK-BC50K>是一种专业处理混凝土水泥地面起皮、起壳、破损、蜂窝麻面、露骨、露石子、坑洞、冻融等病害的优质快速地面薄层修补材料。只需现场加水搅拌均匀直接涂抹在病害部位即可。硬化后具有很高的抗压强度，且与原基层地面粘结牢固，2-4个小时即可通车，具有快速硬化，不起皮，不开裂，高强度，高粘结度等特点。可实现超薄修补，在高速和高压的行车状态下不易出现破损脱落现象；地耐康施工简单，节约水泥路面修补成本，延长新修路面2倍以上的寿命。凡是水泥表面病害均适用于本材料。

地耐康产品优势：

- 1、 粘结牢固，修复后与原路面高效粘接，形成一体，不易空鼓，不易脱皮。
- 2、 高强度，2-4小时实验强度可达20Mpa以上，28天实验强度可达60Mpa以上（可根据需求定制强度）。
- 3、 快速通车，最快1-2小时通车无压痕，有效缓解交通压力，减少交通隐患。
- 4、 产品质量稳定，抗冲击性能强，脆性小。
- 5、 施工便捷，哪里坏了修哪里，产品流动性好，无需收光，施工效率高，无需动用大型机械，整体成本低。
- 6、 防水抗冻，产品透水率低，通过循环200次冻融实验

7、绿色环保产品无毒，无害，无任何异味。

8、耐腐蚀可抵抗融雪剂，盐蚀等酸碱腐蚀。

DNK-BC50K技术指标：

指标	28d粘结强度 (Mpa)		初始流动性 (mm)	抗压强度(Mpa)	
	a)			4小时	24小时
项目					
标准要求	1.5	340	20	40	50
实际测试	2.6	389	24.6	48.23	63.7

参照GB/T50448-2015和JC/T 985-2005，温度20℃，湿度 90%

地耐康适用场景和范围：

地耐康主要应用于高低速、收费站、服务区、加油站、飞机场、桥梁伸缩缝、厂区地面、车间乡村道路、地下车库、加油站等水泥混凝土路面的破损、蜂窝、麻面、起砂、起皮、露骨、冻融及微细裂缝等病害的修补，修补后2-4小时能实现快速通车。