

供应高光ABS SG175 韩国LG化学

产品名称	供应高光ABS SG175 韩国LG化学
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	13250.00/吨
规格参数	型号:SG175 特性:高光泽度/注塑成型 用途:电气/电子应用领域等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

您好！我们是东莞市景亿塑胶有限公司，非常荣幸为您推荐一款高光ABS SG175材料。以下是对该材料的详细描述：

型号：SG175

特性：高光泽度/注塑成型

用途：电气/电子应用领域等

物性参数表：ABS 韩国LG SG175

SG175是一种高光ABS材料，其高光泽度能够为制成品增添出色的外观效果。作为一种注塑成型材料，SG175具有优异的流动性和成型性能，适用于各类注塑成型工艺，例如电子配件、电气产品、汽车内饰等。它能够为产品表面带来光洁度和细腻感，提升整体品质。

与市面上其他类似材质相比，SG175具有独特的特点和优势，例如：

优异的电气性能：SG175材料能够提供出色的电气绝缘性能，保证产品在电气领域的稳定运行，降低电气故障和安全隐患。

卓越的机械强度：SG175具有良好的机械性能，包括高拉伸强度和抗冲击性，使制品更加坚固耐用。

抗化学腐蚀性：该材料具有出色的耐化学腐蚀性，能够防止因接触各种化学物质而引起的材料损伤，延长产品使用寿命。

易加工性：SG175可在注塑成型过程中获得优异的流动性，易于操作和加工，提高生产效率。

本公司推荐韩国LG化学ABS产品一般级ABS、高透明ABS、可电镀ABS、防火ABS、耐气候ABS、玻纤增强ABS：

推荐一：抗冲一般级ABS

韩国LG ABS HI-121H主要性能：抗冲击，抗撞击性良好。重要参数：熔体流动速率:20g/10min，密度:1.05g/cm³，拉伸强度:51.7MPa，断裂伸长率:16%。

推荐二：高透明ABS

韩国LG ABS TR-557I主要性能：抗撞击性高，可加工性良好。重要参数：熔体流动速率:20g/10min，密度:1.09g/cm³，成型收缩率:0.55%，拉伸强度:41.2MPa，断裂伸长率:40%。

韩国LG ABS TR-558AI主要性能：高刚性，可加工性良好，抗撞击性高，良好的强度。重要参数：熔体流动速率:2.2g/10min，密度:1.11g/cm³，成型收缩率:0.55%，缺口冲击强度:10，拉伸强度:51MPa。

推荐三：可电镀ABS

韩国LG ABS MP-211主要性能：可电镀。重要参数：熔体流动速率:19g/10min，密度:1.04g/cm³，缺口冲击强度:30，拉伸强度:45MPa，断裂伸长率:25%。

推荐四：防火ABS

韩国LG ABS AF-312C主要性能：阻燃性。重要参数：熔体流动速率:50g/10min，密度:1.18g/cm³，成型收缩率:0.55%，缺口冲击强度:25，拉伸强度:42MPa。

推荐五：耐气候ABS

韩国LG ABS HI-121U主要性能：耐气候影响性能良好。重要参数：熔体流动速率:22g/10min，密度:1.04g/cm³，成型收缩率:0.55%，缺口冲击强度:290J/m，拉伸强度:46.1MPa，热变形温度87.0℃，阻燃等级HB。

推荐六：玻纤30%增强ABS

韩国LG ABS GP-2300主要性能：30%玻纤，尺寸稳定性良好，耐热性高，刚性高。重要参数：熔体流动速率:2.3g/10min，密度:1.28g/cm³，缺口冲击强度:8，拉伸强度:96MPa，断裂伸长率:3%，弯曲强度:142MPa。

购买SG175高光ABS材料，您将获得稳定性能和卓越外观的保证。我们致力于为客户提供物美价廉的材料，并提供专业的技术支持和服务。如果您对SG175材料或其他相关产品有任何疑问或需求，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。