

## pvc电线电缆 乳山电线电缆 长源塑料绝缘控制电缆

产品名称	pvc电线电缆 乳山电线电缆 长源塑料绝缘控制电缆
公司名称	威海文登长源电力电缆厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市文登环山路街道办事处河圈村典雅路南首路西
联系电话	13606316721 13606316721

## 产品详情

### 带领大家识别这几种电线电缆

电缆和电线在我们的日常生活中无处不在，乳山电线电缆，但很多时候，pvc电线电缆，它知道你，你不知道它！现在让我们借此机会确定常见的电线电缆（普通型号）钢芯铝绞线。型号：LGJ-240/30钢芯铝绞线LGJ：字面翻译成铝钢绞线，英文名称：aluminumconductorsteelreinforced，ACSR。它是一种加强钢丝，在镀锌钢芯线外面绞合有单层或多层铝绞线。主要用于电力和输电线路行业。钢芯铝绞线由绞合铝线和钢丝制成，适用于架空输电线路。内部是钢“芯”，外部用铝线缠绕在钢芯上；钢芯主要起到增加强度的作用，耐火电线电缆，铝绞线主要起传递电能的作用。数字240：表示铝绞线的总横截面积约为240平方毫米。数字30表示钢绞线的横截面积为30平方毫米。该导线主要用于现场的高压架空输电线路，也使用低压输电线路。然而，随着绝缘率的提高，许多10kV城市线路不再使用钢芯铝绞线。

- 1、电缆的包装需要使用电缆盘，有铁盘、木盘和铁框木盘，盘的外径对运输、保管的成本影响较大，用于10kV及以下电缆的盘径以3.2米以下为宜，盘宽以不超过2.2米为好，对于超过3.5米的要用特殊的运输车。
- 2、每盘电缆的重量与电缆的规格型号和长度有关，一般中低压电缆单盘长度在500米左右，重量在3 - 10吨。
- 3、在运输装卸过程中，电线电缆生产，不应使电缆及电缆盘受到损伤。严禁将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输、平放贮存。
- 4、运输或滚动电缆盘前，必须保证电缆盘牢固，电缆绕紧。滚动时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠紧方向。

先说说输电杆塔的概念，输电导线是由输电杆塔一段一段撑起来的，高电压等级的用“铁塔”，低电压等级的比如居民区里见的一般用“木头杆”或“水泥杆”，合起来统称“杆塔”。高电压等级的线路需要有更大的安全距离，所以要架得很高，只有铁塔才能有力量负担数十吨的线路，一根电线杆架不了这么高、也没这么大支撑力，所以电线杆都是较低电压等级的。至于多高电压算高，多低算低，这个回头细说。

pvc电线电缆-乳山电线电缆-长源塑料绝缘控制电缆(查看)由威海文登长源电力电缆厂提供。威海文登长源电力电缆厂为客户提供“聚氯乙烯绝缘电缆,架空绝缘电缆,塑料绝缘控制电缆,架空绞线”等业务，公司拥有“老成”等品牌，专注于电力电缆等行业。，在威海市文登环山路街道办事处河圈村典雅路南首路西的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：毕经理。