

XD-PRC-926磁翻板液位计

产品名称	XD-PRC-926磁翻板液位计
公司名称	乐清市旭东电器有限公司
价格	350.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:xd/旭东 型号:xd-prc-926磁翻板液位计
公司地址	浙江乐清市柳市电器城A区381号
联系电话	86 0577 27870757

产品详情

产品名称：prc-926型磁翻板液位计	添加时间：[2011-9-6]
prc-926磁翻板液位计	
<p>prc-926型磁翻板液位计由本体、翻板箱（由红、白双色磁性小翻板组成）、浮子、法兰盖等组成，用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。prc-926系列产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位，全过程测量无盲区、显示醒目，读数直观，并且测量范围大，配上液位报警、控制开关，可实现液位或界位的上下限报警和控制，配上sk系列液位变送器可将液位。界位信号转换成二线制4~20madc的标准信号，实现远距离检测、指示、记录与控制。prc-926系列磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。工作原理：磁翻板液位计主体外的翻板箱受主体内浮子（具有定向磁性源，按不同介质和压力针对研制）的作用促其翻板翻动并显示红白颜色，并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺，从而使液位的指示显得更加清晰。磁翻板液位计结构如下图所示：</p>	
<p>主要技术指标1、量程范围（mm）：300~190002、介质密度（g/cm³）：0.5~23、介质粘度：0.02pa.s4、工作温度：-40~3505、压力等级（mpa）：326、测量精度（mm）：±107、安装方式：侧装式、顶装式、底装式8、防护等级：ip659、防爆等级：ib ct4（本安型）、d bt4（隔爆型）10、传输方式：4~20ma或开关量11、接口法兰：pn4.0 dn25 hg20593（侧装式）pn1.0 dn100 hg20593（顶装式、底装式），可以根据用户的需要特殊定制。注：当液位计安能装受环境影响，空间位置l<300订货时应明显提出。</p>	

"XD-PRC-926磁翻板液位计"的加工定制为是，品牌是XD/旭东，型号为XD-PRC-926磁翻板液位计，测量范围是300~19000，测量精度为±10，测量管材质是不锈钢304、316，适用范围为电力、石油、化工、

冶金、环保、船舶、建筑、食品等