

防腐磁翻板液位计，磁翻柱液位计

产品名称	防腐磁翻板液位计，磁翻柱液位计
公司名称	上海环弘自动化仪表科技有限公司
价格	950.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:环弘 型号:uhz-517c19
公司地址	上海市金山区漕泾镇致富路11号4幢238室
联系电话	13916202889

产品详情

产品名称：uhz-517c19不锈钢衬ppr磁翻柱液位计

规格：uhz-517c19

产品备注：不锈钢衬ppr

产品类别：液位仪表

产品说明

一：产品概述：uhz-517系列高温高压磁翻柱浮子液位计，是引进、国内外同类产品，并加以吸收、消化、提高，按原化工部颁布的磁性液位计标准hg/t21584-95研制生产的产品。可用于塔、罐、槽、球容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列磁性液位计可以做到高密封、防泄露适应于高压、高温、腐蚀性介质的液位测量，使用可靠、安全性好，它弥补了玻璃板(管)液位计指示不清晰，易破碎的不足，不受高、低温度剧变的影响，不需多组液位计的组合。全过程测量无盲区，显示醒目，读数直观，测量范围大。特别是现场指示部分，由于不与液体介质直接接触，所以对高温、高压、有毒、有害、强腐蚀性介质，更显其优越性。因此，它比传统的玻璃板，(管)式液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。二：使用范围：uhz-517c19型是耐腐蚀型磁翻柱液位计采用不锈钢本体内衬聚炳稀pp工艺，可实用于盐酸等酸性，碱性液体和许多有机溶剂，(尤其是活性溶

剂)但不适合浓缩硝酸酞酸混合物,含氯溶剂,脂肪族,芳香氟等介质液体测量。 适合腐蚀性介质的液位测量。除现场指示还可配远传变送器,报警(控制)开关,检测功能齐全。指示新颖,读数直观,醒目,观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围大,不受储槽高度限制。指示机构与被测介质完全隔离,因而密封性好,可靠性好,使用安全。结构简单,安装方便,维护费用底。三;技术参数:测量范围:300-8000mm,对中心距超过8000mm的或运输条件不允许超过长度的液位计可采用分段制造精确度: $\pm 10\text{mm}$ 工作压力: 6.0mpa,工作温度:-20~80 介质密度:0.38~1.2g/cm³介质密度差: 150kg/m³(测量界位)环境振动:频率 25hz振幅 0.5mm跟随速度: 0.08m/s介质粘度: 0.4pa.s对于粘度大的介质或温度底时易结晶的介质,可选用加热夹套型液位计。过程连接:旁路侧面安装法兰:dn25, pn1.0凸面法兰标准:hg20592~20635-97其他法兰标准用户注明。材质:旁路管pp浮子;pp

"防腐磁翻板液位计,磁翻柱液位计"的加工定制为是,品牌是环弘,型号为UHZ-517C19,测量范围是1000,测量精度为2.5,测量管材质是不锈钢PVC,适用范围为化工厂