

磁翻板液位计供应 基本型磁翻板液位计 定量投料 定量控制

产品名称	磁翻板液位计供应 基本型磁翻板液位计 定量投料 定量控制
公司名称	杭州嘉禧科技有限公司
价格	1000.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:嘉禧 型号:uhc
公司地址	西湖区学院路102号2幢1411室
联系电话	86 0571 88068633 13666601273

产品详情

磁翻柱液位计是公司引进吸收国外同类产品，并加以提高研制生产的产品。该系列液位计可适用于各种塔、罐、槽、球形容器、锅炉及汽轮机等设备的介质液位检测。产品由于液体介质与指示器完全隔离，可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位，全过程测量无盲区，显示醒目，读数直观，且测量范围大。系列产品广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制

jx-uhz-a系列型磁翻转液位计是以浮子内磁钢驱动双色翻柱的翻转来指示液位的一种新型仪表。主体内磁浮子随液位的升降而上下运动，同时驱动主体外指示器内的双色翻柱翻转，

有液位时转为红色，无液位时转为白色。红色和白色色带间的界线即代表液位高度。在指示器左右两侧配有醒目的刻度标尺，从而使液位的指示显得更加清晰

产品特点· 适合容器内液体介质的液位，界位的测量。· 指示新颖，大尺寸刻度，读数直观、醒目· 指示器的方向可根据用户需要改变角度。· 测量范围大，不受贮槽高度限制。· 指示机构与被测介质完全隔离，因而密封性好，可靠性高，使用安全。· 结构简单，坚固可靠，运行稳定，安装方便，维护费用低。· 耐腐蚀、无需电源、防爆。· 多种安装形式，满足不同的现场环境· 可以安装4-20ma液位变送器· 可以安装液位开关传感器· 多种防腐材料选择304，316，316l，钛，哈氏合金等· 下端可加装排泄伐

主要技术参数· 测量范围：300~15000mm· 准确度：±10mm, ±16mm· 翻柱直径：10mm,16mm· 工作压力：（以上可另行设计）防腐型 .6mpa· 介质密度：· 介质密度差：（测量界位）· 介质密度：-20°+250°c（特殊要求可达450°）· 介质粘度：对于粘度大的介质或温度低时易结晶的

介质，可根据用户要求选用加热型夹套式液位计。· 环境振动：频率 25hz，振幅· 跟随速度：·
 主导管材质：1cr18ni9ti；304ss；316ss；316l· 本厂出厂连接法兰尺寸：dn25，（公制管）

I 与介质的比重及浮子的材质有关，详见下表

介质比重	防锈铝浮子(fl2)及122氟塑包裹的浮子	不锈钢浮子(1cr18ni9ti)
0.45	463	
0.55	286	
0.65	210	
0.75	166	
0.85	140	340
0.95	120	260
1.0	113	220

产品选型表

选型说明

- a：嘉禧液位计主标志 b：测量范围 c：显示类型 d：测量体类型
 e：测量管材质
 f：工作温度 g：工作压力 h：防爆类型

jx-uhz					
		测量长度（单位：mm,范围：300-15000mm）			
		显示类型			
	a	磁翻柱就地显示			

	b	磁翻柱显示加电远传	
		测量体类型	
	jb	基本型	
	dz	顶装型	
	nf	耐腐型	
	jw	保温型	
	dw	顶装保温	
	dn	顶装耐腐型	
		测量管类型	
	p	不锈钢	
	f	衬f4	
		温度	
	a	-40 - 0	
	b	0 - +80	
	c	80 - +150	
	d	300	
	e	480	
		压力 (mpa)	
	a	0.6	
	b	1.0	
	c	1.6	
	d	2.5	
	e	4.0	
	f	4.0以上	
		是否防爆	

a	b	c	d	e	f	g	b	防爆
							h	

uhc-d-y型顶装电远传式磁翻转双色液位计1)、测量范围：0~6000mm²)、测量精度：±5mm³)、公称压力：pn2.5mpa⁴)、介质密度：0.5g/cm³⁵)、工作温度：-20~450 6)、电动远传输出：4~20ma⁷)、远传供电：dc24v,负载电阻：500 8)、电气接口：zg3/4"内螺纹或zg1/2"内螺纹uhc-d型顶装式磁翻转双色液位计1)、测量范围：0~6000mm²)、测量精度：±5mm³)、公称压力：2.5mpa⁴)、介质密度：0.5g/cm³⁵)、工作温度：-20~450 uhc-c-f-c型内衬套式防腐式磁翻转双色液位计1)、测量范围：0~4000mm²)、测量精度：±5mm³)、公称压力：pn0~4.0mpa⁴)、介质密度：0.5g/cm³⁵)、工作温度：0~150 6)、表体材质：不锈钢(304)7)、内衬材质：可根据客户要求衬：四氟、聚氯乙烯⁸)、可配置电动远传,输出4~20ma电流信号

"磁翻板液位计厂家供应 基本型磁翻板液位计 定量投料 定量控制"的型号为UHC,测量范围是0~6000mm,测量管材质为1Cr18Ni9Ti;304SS;316SS;316L,规格是1-5米,测量精度为±5mm,适用范围是适合容器内液体介质的液位,界位的测量,品牌为嘉禧,加工定制是是