

# 投入式液位计,静压式液位计

产品名称	投入式液位计,静压式液位计
公司名称	江苏国仪自动化仪表有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:国仪 型号:gy-321
公司地址	金湖县工业园区工二路8号
联系电话	0517-86951161 13770430805

## 产品详情

品牌: 国仪 货号: gy-321 装修流程: 安装工程

概述: gy-321型静压式液位计的新型结构是从普通投入式液位计基础上发展而来,采用新型结构解决了传统导气电缆液位计怕堵、易腐蚀、寿命短、不耐高温等缺点,又称引压式液位计。

gy-321型液位计的引压探头直接投入液体中,与液体接触部分为不锈钢或防腐性材料,输出二线制4 - 20 ma信号,广泛应用于水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、水井、工业水池、水罐、油池、水库、河道、海洋等场所。

产品特点:

具有良好的抗干扰各防雷电能力

附带多用途安装支架,安装使用方便

固态结构,无可动部件,高可靠性使用寿命长

从清水到污水,从油到粘度较大的液体都可以进行高精度测量,不受介质起泡、沉积、电气影响

无材料疲劳磨损,对振动、冲击不敏感

具有电源反极性保护及过载限流保护

主要技术参数:

1、 测量范围: 0 - 1、 2、 3、 5、 6、 8、 10、 15、 20m (0 - 100m以内的任何段)

- 2、 输出信号：4 - 20ma
- 3、 负载能力： 500欧
- 4、 供电电源：24vdc
- 5、 精度等级：0.5
- 6、 长期稳定性： 0.2%fs/年
- 7、 介质温度以：-50 - 100 (100 以上请在定货时说明)
- 8、 环境湿度： 80%rh
- 9、 防护等级：ip68
- 10、 安装附件：多用途安装支架（可法兰安装、侧面安装、顶部安装）

产品简单选型：

内容	代码 说明	
	gy-321	引压式液位测量
输出信号	a	二线制电流输出：4 20ma
量程	1	量程0 - 1m
	2	量程0 - 2m
	5	量程0 - 5m
	8	量程0 - 8m
	10	量程0 - 10m
	x	量程xm
供电	v	24v

产品接线及几种安装方式：

配套液位仪主要功能（选配）：

显示液位值，并提供外供24v电源给hd321液位计，

带两个报警控制点（可自由设定）其它功能见详细说明

相关产品：gy-wf防腐型液位变送器

gy-1000超声波液位计（0 - 5米）

gy-2000超声波液位计（开关）

gy-4000超声波液位差计

uli防爆型超声波液位计

"投入式液位计,静压式液位计"的型号为GY-321，测量精度是10MM，测量管材质为不锈钢，适用范围是0-10米，品牌为国仪，加工定制是是，测量范围为0 - 1、2、3、5、6、8、10、15、20m（0 - 100m以内的任何段