

PVC磁翻板液位计，PP磁翻板液位计，不锈钢磁翻板液位计

产品名称	PVC磁翻板液位计，PP磁翻板液位计，不锈钢磁翻板液位计
公司名称	无锡市海之蓝环保设备有限公司
价格	320.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:海之蓝 型号:0-10000
公司地址	江苏宜兴市宜兴市高塍镇江南西路
联系电话	86 0510 87836844 15370873156

产品详情

用途

磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。我公司生产的系列液位计可以做到高密封，防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板（管）液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷，且全过程测量无盲区，显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计的零部件材料采用1cr18ni9ti、316l、0cr18ni9ti、1cr18ni9ti衬ptfe（聚四氟乙烯）、pvc、pp等材料及进口元件，具有优秀的可靠性和抗腐蚀性能。

原理

磁性浮子液位计（也可称为磁翻板液位计）根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时，液位计本体管中的磁性浮子也随之升降，浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器，驱动红、白翻柱翻转180°，当液位上升时翻柱由白色转变为红色，当液位下降时翻柱由红色转变为白色，指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度，从而实现液位清晰的指示。

主要技术参数

测量范围：300mm～20000mm

安装形式:侧面安装;顶部安装;底部安装.订货时请说明.

本体材质：pvc、pp、聚四氟乙烯、sus304、sus316、特殊介质可定做

仪表结构：侧装、顶装及保温夹套型

显示方式：1.现场直读;

2.上下限报警(输出信号:常开或常闭);

3.远程传输(输出信号4—20ma).

连接方式：螺纹连接、法兰连接等

介质温度：-20 ~ 150

测量精度： ± 10mm.

介质密度：液位： 0.5g/cm³ 界位： 1- 2 0.25g/cm³

公称压力：0 ~ 2.45mpa、 2.45mpa ~ 9.6mpa

防护等级：ip65电源引入口：m20 × 1.5（内螺纹）

"厂家直销PVC磁翻板液位计，PP磁翻板液位计，不锈钢磁翻板液位计"的型号为0-10000，品牌是海之蓝，加工定制为是