

## 磁性浮子液位计带远传UHZ-2型

产品名称	磁性浮子液位计带远传UHZ-2型
公司名称	上海宝侯实业有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:上海 型号:uhz-2型
公司地址	中国 上海市 上海市宝山区蕴川路1498弄251号302室
联系电话	86 021 56490850 13605506125

## 产品详情

uhz型磁翻板液位计由本体、翻板箱（由红、白双色磁性小翻板组成）、浮子、法兰盖等组成，用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。skuhz系列产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位，全过程测量无盲区、显示醒目，读数直观，并且测量范围大，配上液位报警、控制开关，可实现液位或界位的上下限报警和控制，配上sk系列液位变送器可将液位。界位信号转换成二线制4~20madc的标准信号，实现远距离检测、指示、记录与控制。skuhz系列磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。

**工作原理：**磁翻板液位计主体外的翻板箱受主体内浮子（具有定向磁性源，按不同介质和压力针对研制）的作用促其翻板翻动并显示红白颜色，并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺，从而使液位的指示显得更加清晰。

磁翻板液位计结构如下图所示

主要技术指标1、量程范围（mm）：300~190002、介质密度（g/cm<sup>3</sup>）：0.5~23、介质粘度：0.02pa.s4、工作温度：-40~3505、压力等级（mpa）：326、测量精度（mm）：±107、安装方式：侧装式、顶装式、底装式8、防护等级：ip659、防爆等级：ib ct4（本安型）、d bt4（隔爆型）10、传输方式：4~20ma或开关量11、接口法兰：pn4.0dn25 hg20593（侧装式）pn1.0dn100hg20593（顶装式、底装式），可以根据用户的需要特殊定制。

注：当液位计安能装受环境影响，空间位置l1<300订货时应明显提出。产品选型

uhz	磁翻板液位计
-----	--------

	代码	安装方式		
	2	侧装式		
	3	顶装式		
		代码	主体材质	
		1	abs	
		2	304	
		3	316l	
		4	304+ptfe	
			代码	公称压力
			1	0.6mpa(仅适用于主体材质为abs时)
			2	1.6mpa
			3	2.5mpa
			4	4.0mpa
			代码	公称压力
			1	基本型
			2	带上、下限开关输出
			3	带电远传(0~10ma输出, 220v, ac)
			4	带电远传(4~20ma输出, 24v, ac)
			5	带本案防爆型远传(4~20ma输出, 24v, ac)
				安装间距(测量范围)
		l1	安装深度(顶装式)(0~4000mm任选)	
			介质密度g/cm <sup>3</sup>	

"供应磁性浮子液位计带远传UHZ-2型"的型号为UHZ-2型，测量范围是300~19000，测量管材质为304，测量精度是  $\pm 10$ ，适用范围为电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品，品牌是上海，加工定制为是