

玻璃管液位计 XG49W锅炉单色石英管水位计

产品名称	玻璃管液位计 XG49W锅炉单色石英管水位计
公司名称	永嘉宗力阀门制造有限公司
价格	66.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:中任 型号:xg49w
公司地址	永嘉县东瓯街道和一村
联系电话	86 0577 67975099 18658763531

产品详情

欢迎光临宗力阀门制造有限公司主页：www.zjzongli.com

xg49w锅炉单色石英管水位计

概述

xg49w型锅炉单色石英管水位计主要用于各类承压容器和工业蒸汽锅炉上

的液位显示。由于选用了特制的增强型玻璃管，因此它比原x49h型锅炉平板水位计更具安全性、可靠性、显示更清晰、保养、维修更方便。它的外观无论从体积或重量都比原来缩小了许多，仪表整体感觉小巧、新颖。它是二十一世纪本公司专为锅炉行业设计的新一代的液位配套仪表。

结构原理

xg49w型锅炉单色石英管水位计上、下两端装有法兰与锅炉或容器的法兰连通，通过水位计可直接观察到容器内液气的实际高度。

特性比较：（xg49w型和b49x型）

型?号	xg49w	x
外观	小巧、新颖	?粗糙、
安装中心距（mm）	300~2000	300
可视高度	100~1800	100
重量、体积比	1.0倍	1.
工作压力	6.4mpa	4

工作温度	-10~450	-10~
维修装拆	方便	转
附加装置	照明、防霜、蒸汽夹套	照

主要技术指标

测量范围（安装中心距）：300、350、440、500 2000mm 可视高度：100、150、240、300 1800mm 被测介质工作压力：1.6，2.5，4.0，6.4mpa 工作温度：-10 ~+450 伴热蒸汽压力：0.6mpa 蒸汽夹套尺寸：g1/2 外螺纹 观察距离：15m（自然光）50m（附照明） 照明灯：36v ac 6w 接口法兰：采用化工部1997年最新颁发的hg20592~20635-97法兰标准。法兰通径dn20，dn25，如用户需采用其他标准（如gb、ansi、din等标准）可根据用户需要设计。

使用说明

水位计使用时，应先缓慢打开阀门进液，然后特玻璃管预热20~30分钟，有一定温度后，方能全部打开两端阀门进水或其它介质。

在使用过程中要求经常排污，避免污蚀阻塞通道，出现假水位现象。

当石英管因意外损坏时，借助于仪表上下手柄将上下旋塞的塞子转90°，可阻止容器内的介质继续外流，此时，可更换损坏件。

运输、贮存、安装、使用和维护

包装后的水位计可用常规的运输工具运输，但应避免剧烈振动和雨雪直接侵蚀。

水位计应放在温度0~40℃，相对湿度不大于80%的干燥通风室内，室外空气不应含腐蚀仪表的介质。

水位计必须垂直安装，其垂直偏差度应小于3°。

水位计与容器之间应装有截止阀，以便清洗和检修时与介质隔离。

根据介质情况，应定期对本体管进行清洗，清除管内的杂物

订货须知

型号规格 测量范围（中心距） 工作压力 工作温度 材质要求 法兰标准

"玻璃管液位计 XG49W锅炉单色石英管水位计"的型号为XG49W，测量精度是90，测量管材质为304，适用范围是111，品牌为中任，加工定制是是，测量范围为901