# 料位开关，音叉料位开关，料位开关价格，广东料位开关价格

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 料位开关，音叉料位开关，料位开关价格，广东料位开关价格 |
| 公司名称 | 广州迪川仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 1800.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:迪川仪表<br>型号:yc |
| 公司地址 | 广州市番禺区石基镇前锋南路31号 |
| 联系电话 | 86-02085628522/85550363 13539727793 |

# 产品详情

一、产品简介

音叉物位开关是一种通用性很强的新型物位开关，它由电子电路的晶体激励产生振动，使音叉的叉体以固定频率产生振动，形成共振。当叉体被液体或固体接触时，叉体受阻振动频率会发生变化，此变化由电子线路检测出来并输出一个开关信号，实现对物/液位的上下限控制或起报警作用。广泛应用于：自来水、纸浆、胶水、染料、泥浆、酸碱溶液、啤酒、饮料、流动性好的固体粉料或颗粒等。

二、产品特点

1、适应性强：被测介质电参数、密度、搅动、湍流、气泡、振动、中等粘度等恶劣条件对检测也无影响；

2、不需调校：音叉开关的检测不受被测介质电参数及密度的影响，所以无论测量何种介质都不需现场调校，通电即可正常使用；

3、免维护：音叉开关的检测由电子电路完成，无活动部件，所以一经安装投运便不需要维护；

4、灵敏度高，测量准确可靠，能用于有腐蚀液体的场所；

5、结构紧凑，可顶装、侧装或倾斜安装；

6、驱动功率小，运行成本低，使用寿命长。

三、技术参数

1、电压：220vac/24vdc

2、功耗： 0.5w

3、触点容量：220vac/5a，24vdc/3a

4、输出方式：spdt继电器输出

5、工作温度：-30～150°C（叉体），-20～70°C（仪表）

6、工作压力：≤2mpa

7、介质比重：≥0.6g/cm $^3$

8、动作点：垂直插入水中25mm处

9、响应时间：0.5秒

10、输出延时：1~60秒可调

11、叉体材质：sus316、s316衬氟（防腐型）

12、防护等级：ip65

13、防爆等级：exd ii ct4

14、连接方式：1＇npt螺纹安装（标准型）或法兰安装

"料位开关，音叉料位开关，料位开关价格，广东料位开关价格"的型号为YC，规格是音叉开关，适用范围为2，分辨率是0.1，品牌为迪川仪表，加工定制是是，测量范围为0-1000