

吉安市壳牌润滑油 厂家批发壳牌液压油 壳牌润滑油新包装

产品名称	吉安市壳牌润滑油 厂家批发壳牌液压油 壳牌润滑油新包装
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

产品详情

壳牌220号可耐压无铅极压齿轮油采用高粘度指数溶剂精炼基础油，并加有极压添加剂、抗腐蚀剂、抗氧化剂、抗泡和降倾点添加剂，主要用于重载工业齿轮润滑。

典型数据：

壳牌可耐压润滑油

68

100

150

220

320

460

680

密度15 kg/l

0.876

0.878

0.884

0.889

0.893

0.897

0.913

粘度40 mm²/s

68

100

150

220

320

460

680

粘度100 mm²/s

8.9

11.4

14.8

18.

原名：得力士S Premiam)

Shell Tellus S3 M Oil

无灰工业液压油

壳牌得力士S3 M 液压油是采用壳牌专有无灰技术，吉安市壳牌润滑油，可为大多数制造和移动设备，提供杰出的保护能力和出色的性能。该产品能避免在高温或高机械应力条件下发生故障，防止会降低液压系统效率的有害附着物的形成。

性能优势

?延长液压油使用寿命——节省维护费用

壳牌得力士S3 M 液压油具有更好的性能，包括：

?更长ASTM D 943 TOST 使用寿命，氧化稳定性高达行业标准限值的三倍；

?在水污染和高热条件下，能避免发生故障；

?可延长维护周期，缩短设备停机时间。这些特性改善了维护能力，即使在工况严苛或温度波动幅度更大的应用中，壳牌润滑油新包装，也不会降低液压油的保护能力或性能。

?出色的抗磨损性能

壳牌得力士S3 M 液压油采用无灰（无锌）抗磨添加剂，可以在各种工况下保持，壳牌润滑油润滑脂，包括低负荷和高负荷条件。在 Denison T6C试验（干和湿环境下）、Denison P46和Eaton Vickers35VQ25试验等严格的工业标准液压泵实验中，该产品均表现出出色的抗磨损保护能力。

壳牌得力士46号抗磨液压油是一种以高粘度指数矿物油为基础油，由精选含锌抗磨剂、抗泡剂调配而成的中度极压抗磨液压油，具有对机械的润滑作用，从而让你的机械不发热，保护你机械全天昼夜24小时的运作，为了让你的机械正常运转，请在规定时间内更换，一般是10个月更换一次，这样对机械起更好的保护，壳牌得力士液压油是壳牌公司专门开发出来的液压油，根据现有资料显示，在本产品的使用过程中，壳牌润滑油厂家代理，不会对人体健康产生不良影响，但在使用过程中需遵循物料安壳牌液压油全资料表 (MSDS)上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。本产品不应用于其他用途。如需处理用过的产品，注意保护环境。应用于液压传动和控制系统，大量的使用实例使壳牌海得力被认为是矿物型液压油的。 吉安市壳牌润滑油-厂家批发壳牌液压油-壳牌润滑油新包装由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市弘运峰润滑油有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为润滑油（脂）具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!