

## 法兰式玻璃管支管液位计（防倒流型）

产品名称	法兰式玻璃管支管液位计（防倒流型）
公司名称	广州市竣威机电设备有限公司
价格	450.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:广州 型号:hg型
公司地址	广州市番禺区洛浦街沙溪恒生商贸批发市场中区3街9号首层（注册地址）
联系电话	86-020-85532408 15817171537

### 产品详情

玻璃管液位计是一种直读式液位测量仪表，适用于工业生产过程中一般贮液设备中的液体位置的现场检测，其结构简单，测量准确，是传统的现场液位测量工具。该液位计两端各装有一个针形阀，当玻璃管发生意外事故而破碎时，针形阀在容器压力作用下自动关闭，以防容器内介质继续外流。hg5-g玻璃管式液位计等同于原化工部标准定型产品hg21592-95《玻璃管液位计》。]玻璃管液位计可用来直接指示密封容器中的液位高度，具有结构简单，直观可靠，经久耐用等优点，但容器中的介质必须是与钢、钢纸及石墨压环不起腐蚀作用的

hg5-227-80型玻璃管液位计它主要用于直接显示各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。

[编辑本段]

玻璃管液位计的结构原理

仪表在上下阀上都装有m27×1.5或zg3/4"的螺纹接头，通过法兰与容器连接构成连通器，透过玻璃板可直接读得容器内液位的高度。仪表在上下阀内都装有钢球，当玻璃板因意外事故破坏时，钢球在容器内压力作用下阻塞通道，这样容器便自动密封，可以防止容器内的液体继续外流。

在仪表的阀端有阻塞孔螺钉，可供取样时用，或在检修时，放出仪表中的剩余液体时用。

[编辑本段]

玻璃管液位计的特点

读数清晰、直观、可靠。 结构简单、维修方便。 经久耐用。

[编辑本段]

主要技术指标

测量范围（安装中心聚l）：300、500、800、1100、1400、1700.....mm。工作压力：4.0mpa  
工作温度： 200 安装形式：法兰安装 pn4.0 dn20.hgj-47-91 螺纹安装 外螺纹g3/4"(或 m27×1.5)

材质：碳钢、不锈钢 伴热蒸汽压力：0.6mpa 蒸汽夹套接头：g1/2"外螺纹 钢球自封压力：0.2mpa

[编辑本段]

玻璃管液位计的结构原理

仪表在上下阀上都装有m27×1.5或zg3/4"的螺纹接头，通过法兰与容器连接构成连通器，透过玻璃板可直接读得容器内液位的高度。

仪表在上下阀内都装有钢球，当玻璃板因意外事故破坏时，钢球在容器内压力作用下阻塞通道，这样容器便自动密封，可以防止容器内的液体继续外流。

在仪表的阀端有阻塞孔螺钉，可供取样时用，或在检修时，放出仪表中的剩余液体时用。

[编辑本段]

玻璃管液位计的特点

读数清晰、直观、可靠。

结构简单、维修方便。

经久耐用。

[编辑本段]

主要技术指标

测量范围（安装中心聚I）：300、500、800、1100、1400、1700.....mm。

工作压力：4.0mpa

工作温度：200

安装形式：法兰安装 pn4.0 dn20.hgj-47-91

螺纹安装 外螺纹g3/4"(或 m27×1.5)

材质：碳钢、不锈钢

伴热蒸汽压力：0.6mpa

蒸汽夹套接头：g1/2"外螺纹

钢球自封压力：0.2mpa

"一口价法兰式玻璃管支管液位计（防倒流型）"的加工定制为是，测量范围是300-2000mm，防爆等级为0，型号是HG型，供电电压为0，测量精度是100，分辨率为80，品牌是广州，外形尺寸为0（mm）