

电动浮子液位计 电浮筒液位计 防爆液位计 智能浮筒液位计

产品名称	电动浮子液位计 电浮筒液位计 防爆液位计 智能浮筒液位计
公司名称	上海环弘自动化仪表科技有限公司
价格	21000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:环弘 型号:cII122
公司地址	上海市金山区漕泾镇致富路11号4幢238室
联系电话	13916202889

产品详情

产品名称： cII122智能浮筒液位计

规格： cII122

产品备注： 耐高温型

产品类别： 液位仪表

产品说明

一：产品概述：

耐高温高压、质量稳定、性能可靠。采用系列化设计，多种安装方式，实用面广，可装于各种储罐和过程罐，各种常压罐和压力容器。智能化结构设计，具有参数设定、标校及故障提示功能。标准的二线制4~20ma输出，无需专用二次仪表，并可与计算机联接。具有上、下限报警功能（可选），经触点容量放大后，可控制泵或其它连锁机构。具有温度补偿和软件

修正功能。

二：主要技术参数

测量范围:0.3 ~ 3m (特殊要求可订购) 精度等级:0.5、1.0 输出信号:4 ~ 20ma dc二线制 供电电压:12 ~ 36v dc 公称压力:最大16mpa 环境温度: - 40 ~ 80 @指针式 - 30 ~ 65 @液晶式 工作温度: - 40 ~ 100 (无散热片) 400 (带散热片) 介质密度:液位p 0.4g / cm³ 界位p1 - p2 0.1g / cm³
接液材质:测量室为碳钢或1cr18ni9ti其余为1cr18ni9ti 外壳材质:铸铝 连接法兰:内浮筒dn50 pn4.0法兰标准din2501 外浮筒侧法兰dn40 pn4.0 主体法兰dn50 pn4.0 法兰标准din2501 特殊型:由用户选择 电缆接口:m20*1.5 (内螺纹) 防护等级:ip65 负载特性:最大负载电阻 = 50 * (电源电压 - 12) = 600 @24v dc
上、下限报警点输出形式:集电极开路形式,最大输入电流100ma,最大开关电压30vdc。 d0指示器为指针式0 ~ 100%刻度显示, d1指示器为数字液晶显示, d2指示器为数字液晶显示带上下限报警。 防爆形式、防爆标志、防爆合格证编号: 防爆形式 防爆标志 本质安全型 ia ct5 隔爆型 d bt4

"电动浮子液位计 电浮筒液位计 防爆液位计 智能浮筒液位计"的加工定制为是,品牌是环弘,型号为CLL122,测量范围是2,分辨率为1,供电电压是24V,外形尺寸为多种(mm),防爆等级是IP65,测量精度为1.5