

PPS日本东丽代理商 Torelina A310M-N3/B3物性参数 高刚性

产品名称	PPS日本东丽代理商 Torelina A310M-N3/B3物性参数 高刚性
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本东丽Torelina 型号:A310M-N3/B3 特性:高刚性
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

PPS日本东丽代理商 Torelina A310M-N3/B3物性参数

特性：高刚性

产品说明:

特性包括：火焰等级；刚性高；低成本;

东丽 Torelinarm PPS A504 CX1

>PPS-GF40-FR< 阻燃等级: V-0 比重:1.66 g/cm³缺口冲击:12.0 kJ/m²符合规定: UL 材料特性:
耐发动机冷却液材料用途:汽车引擎盖 · 汽车领域的应用

东丽 Torelina PPS A470MX01

>PPS-I-(GF+MD)55-FR< 阻燃等级:V-0 比重:1.82g/cm³缺口冲击:9.5 kJ/m²符合规定: UL 材料特性:
高强度 · 低释气材料用途: 汽车领域的应用

东丽 Torelinarm PPS ARO4

>PPS-GF40-FR< 阻燃等级: V-0 · 5VA 比重:1.8 g/cm³缺口冲击:11.0 kJ/m²符合规定:UL · UL-746C F1
材料用途: 绝缘材料 · OA设备

东丽 ToraycaMPPS A512 X02 N3

>PPS-PTFE20-CF10-FR< 阻燃等级:V-0 比重:1.53g/cm³缺口冲击:4.5kJ/m²材料特性: 低磨损 材料用途:
打印机 · 齿轮 · 阀门/阀门部件

东丽 Torayca PPS A630T-30

PPS-CF30-FR< 阻燃等级: V-0 比重:1.46g/cm³ 缺口冲击:6kJ/m²符合规定:UL

东丽 Torelina PPS A505D7

>PPS-GF45-FR<阻燃等级: V-0 比重:1.73 g/cm³缺口冲击:10kJ/m²材料特性: 高强度材料用途:汽车领域的应用

东丽 TorelinaTm PPS A602L X01

>PPS-GF20< 比重:1.48 g/cm³ 缺口冲击:8.0 J/m²材料特性:
激光焊接材料用途:汽车引擎盖 · 汽车领域的应用。汽车电子

东丽 Torelinarm PPS A504 CX1

东丽 Torelina PPS A470MX01

东丽 Torelinarm PPS ARO4

东丽 ToraycaMPPS A512 X02 N3

东丽 Torayca PPS A630T-30

东丽 Torelina PPS A505D7

东丽 TorelinaTm PPS A602L X01