

IH化工泵 不锈钢化工泵出售

产品名称	IH化工泵 不锈钢化工泵出售
公司名称	永嘉携诚泵阀有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:携诚 型号:ih25-25-250 材质:不锈钢
公司地址	永嘉县江北街道码道村
联系电话	13968999243 13777781023

产品详情

一、ih型化工泵产品概述

ih型化工泵是单级单吸(轴向吸入)悬臂式离心泵，供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似水的液体。其标记、额定性能和尺寸等效采用国际标准，具有性能范围广、效率高、“三化”水平高和维修方便等特点，其效率比f型泵平均提高5%，是国家推广的节能产品。

二、ih型化工泵产品工作原理

填料密封：泵盖内设有填料函，采用软填料密封，填料函内可通入有一定压力的水，供密封冷却，润滑、清洗用。机械密封：单端面机械密封和双端面机械密封两种型式，密封腔内通入一定压力的水，冲洗磨擦两端面，同时起冷却作用。泵的密封型式采用填料密封或机械密封，由用户根据需要适用，同时根据需要允许采用适合于iso3069规定的密封空腔尺寸和其他结构的轴封型式，如带波纹管的机械密封和付叶轮密封等等。ih型化工泵输送介质温度为-20 ~ 105 ，需要时采用双端面密封冷却装置，可输送介质温度为20 ~ 280 。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。

三、ih型化工泵产品性能范围

流量q：6.3 ~ 400m³/h扬程h：5 ~ 125m转速n：2900、1450r/min配带功率：0.55 ~ 110kw进口直径：50 ~ 200mm最高工作压力：1.6mpa

四、ih型化工泵产品型号意义

例：ih50-32-160aih-国际标准单级单吸化工离心泵 50-泵入口直径(mm)32-泵出口直径(mm) 160-叶轮名义直径(mm) a-叶轮经第一次切割。

五、ih型化工泵产品内部结构图

六、ih型化工泵产品性能参数

型 号	泵额定转速n=2900r/min			泵额定转速n=1450r/min		
	流量q (m ³ /h)	扬程 h (m)	电机功率(kw)	流量q(m ³ / h)	扬程 (m)	电机功率 (kw)
ih25-25-125	3.2	20	1.1	1.6	5	0.55
ih25-25-160		32	2.2		8	0.55
ih25-25-200		50	5.5		12.5	0.75
ih25-25-250		80	7.5		20	1.5
ih40-32-125	6.3	20	1.5	3.2	5	0.55
ih40-32-160		32	3		8	0.55
ih40-32-200		50	5.5		12.5	1.1
ih40-32-250		80	11		20	2.2
ih50-32-125	12.5	20	3	6.3	5	0.55
ih50-32-160		32	4		8	0.55
ih50-32-200		50	7.5		12.5	1.5
ih50-32-250		80	15		20	2.2
ih65-50-125	25	20	3	12.5	5	0.55
ih65-50-160		32	5.5		8	0.75
ih65-40-200		50	11		12.5	1.5
ih65-40-250		80	18.5		20	3
ih65-40-315		125	30		32	5.5

"专业生产IH化工泵 不锈钢化工泵低价出售"的原理为离心泵，扬程是80（m），叶轮结构为闭式，叶轮数目是1，泵轴位置为卧式，材质是不锈钢，叶轮吸入方式为单吸式，型号是IH25-25-250，流量为3.2（m³/h），规格是IH25-25-250，适用范围为化工，品牌是携诚，驱动方式为电动，性能是耐腐蚀