

保温泵/IR耐腐蚀保温泵/不锈钢带夹套泵/夹套化工保温泵/

产品名称	保温泵/IR耐腐蚀保温泵/不锈钢带夹套泵/夹套化工保温泵/
公司名称	永嘉县陈达泵阀制造有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:陈达 型号:ir50-32-160 材质:不锈钢
公司地址	永嘉县瓯北镇浦一村肖桥大街26号
联系电话	86 0577 67977519 13706781668

产品详情

ir型保温泵是单级单吸（轴向吸入）悬臂式离心系。供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似水的液体。其标记，额定性能和尺寸等效采用国际标准iso2858技术条件执行gb / t 5656 - 1994标准，具有性能范围广、效率高、“三化”水平高和维修方便等特点其效率比f型泵平均提高5%，是国家推广的节能产品。ir型保温泵输送介质温度低于150oc的清水及物理。化学性质类似水的介质，用管子连接输入合理温度的蒸汽或液体进行保温，可输送易结晶的介质。

ir系列泵的性能范围：流量q：63—400 m³ / h；扬程h：5—125 m；转速n：2900、1450 r / min；配套功率：055—132kw；进口直径：50—200 mm；最高工作压力：16 mpa。

泵型号意义：例：ir50 . 32 - 160air—耐腐蚀保温泵；5bm)：32-泵出口直径（mm）：160-叶轮名义直径（mm）：a-叶轮经第一次切割。

"保温泵/IR耐腐蚀保温泵/不锈钢带夹套泵/夹套化工保温泵/厂家直销"的原理为离心泵，扬程是32（m），叶轮结构为闭式，叶轮数目是1，泵轴位置为卧式，材质是不锈钢，叶轮吸入方式为单吸式，产品别名是保温夹套泵，型号为IR50-32-160，流量是12.5（m³/h），规格为IR50-32-160，适用范围是化工/食品/易结晶介质，品牌为陈达，驱动方式是电动，性能为耐腐蚀