

# SAGTAR

## UPS电源C3KS延时30分钟LCD显示屏支持手机APP在线监控开关机

产品名称	SAGTAR UPS电源C3KS延时30分钟LCD显示屏支持手机APP在线监控开关机
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	规格:3KVA/2400W 型号:C3KS 产地:深圳
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元1337
联系电话	18610898779 18610898779

## 产品详情

SAGTAR UPS电源C3KS延时30分钟LCD显示屏支持手机APP在线监控开关机,

SAGTAR系列在线式UPS，包括容量1KVA至20KVA的一系列的UPS产品，与在线互动式或后备式UPS相比，在线式UPS能够为负载提供更佳的电源环境，无论从稳压输出范围、频率范围、输入杂讯的滤除，乃至市电模式与电池模式零转换时间等方面考虑，在线式均是zuijia的UPS结构，因此，重要的设备，或是对电力环境要求苛刻的设备几乎都应选用在线式UPS。

山特城堡系列C 1KVA~3KVA 是集深圳山特不间断电源有限公司最新研发成果和应用经验，设计、制造的新一代通用型UPS，产品适用于中小企业用户的IT类负载设备。

### 重要参数

UPS类型：在线式

额定功率：3KVA

后备时间：满载电池类型：Panasonic密闭式铅酸蓄电池

输入电压范围：115--300V

输入频率范围：软件可调

### 基本参数

UPS类型：在线式

额定功率：3KVA

后备时间：

电池类型：Panasonic密闭式铅酸蓄电池

充电时间：10小时

输入电压范围：115--300V

输入频率范围：

输出电压范围：220 (  $1 \pm 2\%$  ) V

输出频率范围：与输入同步〔市电模式〕，当市电频率超出(46~54)Hz范围时，输出频率为50 × (  $1 \pm 0.2\%$  ) Hz

输出电压波形：正弦波

市电保护：110-150%维持30秒钟后输出转为旁路，150%以上维持300ms

接口类型：RS-232 + Intelligent Slot

外观尺寸：460 × 192 × 455mm

产品重量：34.5kg

随机附件：外接电池连接线;x1

用户手册（光盘）;x1

简易安装操作指南1张

长效型;x1

环保信息卡;x1

其它性能：

采用DSP数字控制技术

有源输入功率因数校正（PFC）

宽输入电压频率范围

极宽的输入电压和频率范围，即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电，减少了电池放电次数，提高了电池的使用寿命。

50Hz/60Hz电源系统自适应

自动识别并适应50Hz/60Hz电源系统，满足不同电源系统的需求。

可搭配发电机使用

输入电压与频率范围广，能有效隔离发电机产生的不良电力，为负载提供洁净、安全、稳定的电源。

零切换

市电不稳定时，UPS供电模式的转换时间为零，有效保证了负载运行的安全性和可靠性。

强大的扩展性功能

智能插槽能提供丰富的可扩展功能，可选择安装Winpower CMC监控卡、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD环境监测器。