

# 德国巴斯夫B3EG3PA6

产品名称	德国巴斯夫B3EG3PA6
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫B3EG3PA6 型号:B3EG3 产地:德国
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

## 产品详情

# B3EG3

聚己内酰胺#尼龙6|PA6

德国巴斯夫

填充物:注塑

物性信息:

机械性能(干/湿) 160/70

拉伸弹性模量(干/湿) 5800/3500

屈服伸长率(V=50mm/min)(干/湿) 3.5/15

弯曲强度(干/湿) 180/100

拉伸屈服应力(V=50mm/min) (干/湿)	160/70
伸长率 ( 0.5%, +23 湿)	2100
卡毕冲击强度 (30 干)	45
断裂伸长率(V=50mm/min) (干/湿)	3.5/15
弯曲模量 (干/湿)	5200/2500
拉伸蠕变模量 (1000h.湿)	2100
卡毕缺口冲击强度 (30 干/湿)	7
球压硬度 (干/湿)	180/95
卡毕缺口冲击强度 (+23 干/湿)	8/20
埃佐缺口冲击强度 (+23 干/湿)	6
卡毕冲击强度 (+23 干/湿)	50/105
电性能额定值单位测试方法	10/10

导热率 (干态)	0.24
介电常数 (1MHz.干/湿)	3.8/7
相对电弧径迹指数CT1 (干/湿)	CTI 550
损耗角 (1MHz,干/湿)	0.025/0.24
表面电阻 (干/湿)	10/10
介电强度 (K20/P50.干/湿)	80/70