

# 钽片 0.2冷轧光亮面钽板 钽板生产

产品名称	钽片 0.2冷轧光亮面钽板 钽板生产
公司名称	陕西东吉有色金属有限公司
价格	3800.00/千克
规格参数	牌号:ta1 产地:宝鸡 钽含量 :99.95 ( % )
公司地址	中国 陕西 宝鸡市 宝鸡市旭光工业园
联系电话	15829497580 18091709969

## 产品详情

钽及其各种合金制品：

- 1、 名称：钽板，钽片，钽带，钽箔
- 2、 牌号：ta1，ta2，r05200，r05400，r05255，r05252，ta2.5w，ta7.5w，ta10w
- 3、 技术条件：符合gb3269-83(钽及钽合金板材、带材和箔材)，  
gb/t3628-1995(钽及钽合金箔材)，  
astm b708-92(钽和钼合金中厚板、薄板、带材和箔材)
- 4、 用途：用于制作真空高炉用发热部件、隔热部件和装料器皿，在化学工业中可用于制作蒸煮器、加热器、  
冷却器、各种器皿器件等，以及在航空、航天工业、医疗器械等领域有广泛应用。
- 5、 钽板材、钽箔牌号、状态和规格见表1：

表1

牌号	供应状态	规格(mm)			品种
		厚度	宽度	长度	
ta1	硬状态(y)	0.05 ~ 0.09	<150	>200	箔材

ta2	硬状态(y)	0.1 ~ 0.5	50 ~ 300	100 ~ 2000	带材
r05200	软状态(m)	>0.5 ~ 2.0	50 ~ 500	50 ~ 1200	板材 板材
r05400		>2.0 ~ 6.0	50 ~ 500	50 ~ 1200	
r05255(ta10w)					
r05252(ta2.5w)					
ta7.5w					

6、 钽板材、钽箔厚度、宽度、长度及允许偏差见表2：

表2

单位：mm

厚度	厚度允许偏差		宽度	宽度允许偏差	长度	长度允许偏差
	级	级				
0.05 ~ 0.07	± 0.005	± 0.006	70 ~ 150	± 2.0	1000	—
>0.07 ~ 0.09	± 0.006	± 0.008	70 ~ 150	± 2.0	1000	—
0.1 ~ 0.20	± 0.015	± 0.02	50 ~ 300	± 2.0	100 ~ 2000	± 3.0
>0.2 ~ 0.30	± 0.02	± 0.03	50 ~ 300	± 2.0	100 ~ 2000	± 3.0
>0.30 ~ 0.50	± 0.03	± 0.04	50 ~ 500	± 2.0	100 ~ 2000	± 3.0
>0.50 ~ 0.80	± 0.04	± 0.06	50 ~ 500	± 2.0	50 ~ 1200	± 3.0
>0.80 ~ 1.0	± 0.06	± 0.08	50 ~ 500	± 2.0	50 ~ 1200	± 3.0
>1.0 ~ 1.5	± 0.08	± 0.10	50 ~ 500	± 3.0	50 ~ 1200	± 4.0
>1.5 ~ 2.0	± 0.12	± 0.14	50 ~ 500	± 3.0	50 ~ 1200	± 4.0
>2.0 ~ 3.0	± 0.16	± 0.18	50 ~ 500	± 5.0	50 ~ 1200	± 5.0
>3.0 ~ 4.0	± 0.18	± 0.20	50 ~ 500	± 5.0	50 ~ 1200	± 5.0
>4.0 ~ 6.0	± 0.12	± 0.24	50 ~ 500	± 5.0	50 ~ 1200	± 5.0
>6.0 ~ 30.0	± 0.24	± 0.50	50 ~ 500	± 5	50 ~ 1200	± 5.0

钽及其各种合金材质：

牌号：r05200，r05400，r05252，r05255，ta1，ta10w，ta2.5w

标准：astm b708-05

纯度：99.95%

规格：厚度0.025最小，厚度680最大，长度3000最大。

工艺：热轧，冷轧，碱洗，剪切而成。

工期：定制20天内交货

付款方式：30%定金，70%发货前付清

包装方式：用垫有塑料隔板的木箱包装，内附有材质证明书及装箱单等附件，单箱重量不超过100kg

并且我们可以按照客户要求规格尺寸来样加工、来图加工等。

主要钽制品：

钽板坯、钽板、钽条、钽丝、钽片、钽箔、钽杆、钽圆、钽环、钽法兰、钽筒、钽蝶、钽螺栓、钽螺丝、钽螺母、钽垫片、钽毛细管、钽舟、平底钽舟、异形钽舟、钽坩埚、钽坩埚、钽标准件、钽异形件、钽靶材、钽平面靶、钽旋转靶、钽漏斗、钽组件、钽配件、医用钽丝，钽棒，钽接骨架、真空炉内的钽制品、钽溅射靶材、钽钨合金、钽坯、钽杯、钽带、钽粒、钽罩、钽支架、钽锭、钽合金、钽合金制品、钽加工件、钽合金加工件。

"钽片 0.2冷轧光亮面钽板 钽板生产厂家"的重量为按规格（kg/块），杂质含量是0.05（%），钽含量 为99.95（%），包装是标准包装，工艺为热轧，冷轧，碱洗，剪切而成，产地是宝鸡，标准为ASTMB708-05，牌号是ta1