

# 钽箔/超薄钽片.表面光亮

产品名称	钽箔/超薄钽片.表面光亮
公司名称	北京东方中色钽铌科技有限公司
价格	5200.00/千克
规格参数	牌号:ta1 产地:北京 钽含量 :99.95 ( % )
公司地址	北京市昌平区城北街道西关路20号3号楼3层3-312
联系电话	010-56945984 15330211676

## 产品详情

tantalum mill sheet and tantalum mill plate 产品名称 : 钽片 执行标准 : astm b 708 98 gb/t26037-2010 牌号 : ta1  
ta2 纯度:99.95% 99.99% 化学成分 chemical composition :

化学成分%, 不大于 chemical composition, max											
牌号grade	c	n	o	h	fe	si	ti	ni	nb	w	mo
ta1	0.004	0.005	0.02	0.002	0.005	0.005	0.002	0.005	0.050	0.002	0.002

直径及公差 diameter and tolerance :

厚度(mm) thickness	厚度公差 tolerance		宽度 width	宽度公差 tolerance	长度 length	长度公差 tolerance
	一级grade i	二级 grade ii				
0.15~0.2	± 0.015	± 0.02	50-300	± 2.0	100-1000	± 2.0
> 0.2~0.3	± 0.020	± 0.03	50-300	± 2.0	100-1000	± 2.0
> 0.3~0.5	± 0.030	± 0.04	50-300	± 2.0	100-1000	± 2.0
> 0.5~0.8	± 0.040	± 0.06	50-200	± 1.0	50-700	± 2.0
> 0.8~1.0	± 0.060	± 0.08	50-200	± 1.0	50-700	± 2.0
> 1.0~1.5	± 0.080	± 0.10	50-200	± 1.0	50-700	± 2.0
> 1.5~2.0	± 0.120	± 0.14	50-200	± 1.0	50-700	± 2.0
> 2.0~3.0	± 0.160	± 0.18	50-200	± 1.0	50-700	± 2.0
> 3.0~4.0	± 0.180	± 0.20	50-200	± 1.0	50-700	± 1.0
> 4.0~6.0	± 0.200	± 0.24	50-200	± 1.0	50-700	± 1.0

其余规格按照客户要求定做 special requirements to be agreed upon seller and buyer

力学性能 mechanical properties :

牌号grade	状态 state	厚度 thickness(mm)	抗拉强度		断后延伸率 elongation (%)
			tensile strength (mpa)	207	
ta1	退火态(m)	0.1~0.5	207	25	30
		大于0.5~3.0			

外观质量 surface quality 北京东方中色钽铌科技有限公司生产的钽板光亮，无裂纹，无起皮，无折叠，无明显氧化、杂质压入等缺陷。如有需要，可以联系我司销售：北京东方中色钽铌科技有限公司tel:86-10-80728278fax:86-10-57228751

email : sales@tantalums.com.cn

"专业生产钽箔/超薄钽片.表面光亮"的重量为0.3 ( kg/块 ) , 杂质含量是0.05 ( % ) , 钽含量 为99.95 ( % ) , 产地是北京 , 牌号为Ta1