

ZX-020单槽式超声波清洗机.

产品名称	ZX-020单槽式超声波清洗机.
公司名称	台州市路桥荣君清洗设备厂
价格	7000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:分体式 适用领域:五金行业
公司地址	台州市路桥区桐屿街道坝头村一区28号
联系电话	86 0576 88529695 13968677997

产品详情

24小时咨询热线：13968677997联系人：潘荣君

全国范围免运费送达用户所在地

免费为您提供零件试洗，了解工艺和清洗效果

- 1.内槽采用sus304# 3.0不锈钢板制作，内槽尺寸为：540*380*380mm；外形尺寸为720*480*660mm；
- 2.发热功率为3000w，温度为20-80度可调；
- 3.他激式可调线路，可0-100%调整超声波清洗功率。
- 4.换能器共20pcs，功率为:1200w
- 5.可附送清洗蓝1个。
- 6.整机保用一年，一年内免费维修(天灾人为除外)。
- 7.可根据需要订做各种有特殊要求的超声波清洗机及超声波清洗机振板。

应用范围： 在所有的清洗方式中，超声波清洗是效率最高、效果最好的一种，之所以超声波清洗能够达到如此的效果，是与它独特的工作原理和清洗方法密切相关的。在生产当中，需要清洁的东西很多，需要清洗的种类和环节也很多，如：物件的清除污染物，疏通细小孔洞，常见的手工清洗方法对异型物件以及物件隐蔽处无疑无法达到要求，即使是蒸汽清洗和高压水射流清洗也无法满足对清洁度较高的需求，超声波清洗对物件还能达到杀灭细菌、溶解有机污染物、防止过腐蚀等，因此，超声波清

洗被日益广泛应用于各行各业：（1）机械行业：防锈油脂的去除；量具的清洗；机械零部件的除油除锈；发动机、化油器及汽车零件的清洗；过滤器、滤网的疏通清洗等。（2）表面处理行业：电镀前的除油除锈；离子镀前清洗；磷化处理；清除积炭；清除氧化皮；清除抛光膏；金属工件表面活化处理等。（3）仪器仪表行业：精密零件的高清洁度装配前的清洗等。

（4）电子行业：印刷线路板除松香、焊斑；高压触点等机械电子零件的清洗等。

（5）医疗行业：医疗器械的清洗、消毒、杀菌、实验器皿的清洗等。

（6）半导体行业：半导体晶片的高清洁度清洗。

（7）钟表首、饰行业：清除油泥、灰尘、氧化层、抛光膏等。

（8）化学、生物行业：实验器皿的清洗、除垢。

（9）光学行业：光学器件的除油、除汗、清灰等。

（10）纺织印染行业：清洗纺织锭子、喷丝板等。（11）石油化工行业：金属滤网的清洗疏通、化工容器、交换器的清洗等。相比其它多种的清洗方式，超声波清洗机在专业化、集团化的生产企业中，已逐渐用超声波清洗机取代了传统浸洗、刷洗、压力冲洗、振动清洗和蒸气清洗等工艺方法。超声波清洗机的高效率和高清洁度，得益于其声波在介质中传播时产生的穿透性和空化冲击波。所以很容易将带有复杂外形、内腔和细空的零部件清洗干净，对一般的除油、防锈、磷化等工艺过程，在超声波作用下只需两三分钟即可完成，其速度比传统方法可提高几倍到几十倍，清洁度也能达到高标准，这在许多对产品表面质量和生产率要求较高的场合，更突出地显示了用其它处理方法难以达到或不可取代的结果。清洗大量污垢的零件一般要采用浸、喷射等方法进行预清洗。在清除了大部分污垢之后，再用超声清洗余下的污垢，则效果好。如果清洗小物品及形状复杂的物品（零件）时，如果采用清洗网或者使清洗物旋转，边振动边用超声辐射，能得到均匀清洗。优点如下：

（1）清洗速度快，清洗效果好，清洁度高，工件清洁度一致，对工件表面无损伤。

（2）不须人手接触清洗液，安全可靠对深孔、细缝和工件隐蔽处亦清洗干净。（3）节省溶剂、热能、工作场地和人工等。（4）清洗精度高，可以强有力的清洗微小的污渍颗粒。专业超声波清洗机、超声波清洗设备制造商、为您提供清洗工艺定位设备选型设计，以最合理的价格采购适合生产工艺要求，满足各类零件清洗的高品质清洗设备。

型号：model	zx-012	zx-015	zx-020	zx-032	zx-040	zx-050
规格：specifications						
内槽尺寸(长×宽×高)mm tank size. (l×w×h) mm	370×280×330	500×350×350	540×380×380	700×450×390	800×500×400	960×500×400
外形尺寸(长×宽×高) m overall size (长×宽×高)mm	490×420×600	620×520×650	720×480×660	800×630×690	900×680×700	1060×680×700
超声功率(w) ultrasonic	720	900	1200	1920	2400	3000

power (w)						
超声波频率 (khz)	28/40	28/40	25/28/40	25/28/40	25/28/40	25/28/40
ultrasonic freq (khz)						
电源electrical rating	220v 50hz	220v	220v/380v 50hz	380v 50hz	380v 50hz	380v 50hz

"供应ZX-020单槽式超声波清洗机."的加工定制为是，类型是分体式，适用领域为五金行业，用途是工业用，槽数为1，型号是ZX-020，超声清洗频率为28KHz，清洗温度是30-80（ ），工作方式为机械，外形尺寸是720*480*660（ cm ），品牌为荣君，功率是1200W