

多槽自动化超声波清洗机,清洗机,超声波清洗机专业清洗机

产品名称	多槽自动化超声波清洗机,清洗机,超声波清洗机专业清洗机
公司名称	中山力洪超声波自动化设备有限公司
价格	280000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:机械臂式 适用领域:光学行业
公司地址	中山市东升镇坦背西二马路27号四楼
联系电话	13726030886 中山力洪超声波自动化设备有限公司电话

产品详情

全国咨询热线：400 622 3033

南方力劲机械有限公司一直致力于超声波机械系列的研发、生产、销售服务，质量保障，服务周到。20余年成熟的研发技术为大量企业设计了大量的标准及非标机器。力劲超声波清洗机系列产品有：精密五金零件配件清洗、推动式五金清洗\\半自动五金清洗机\\全自动金属清洗机\\环保型液晶玻璃超声波清洗机\\全自动光学镜片超声波清洗机\\全自动网带通过式超声波清洗线\\旋转式超声波清洗机\\全自动机械吊臂式超声波清洗机\\全自动喷淋清洗机\\溶剂型超声波清洗机\\防挥发超声波清洗机\\等超声波设备可以与烘干系统连接在一起组成全自动清洗烘干线。清洗到烘干出料全自动完成。

机械配置：.槽体材质为不锈钢 sus304, 经久耐用.弹筒式不锈钢加热管,ego温控,输出强劲.超声功率0~100%可调.设不锈钢排水球阀.

自动进水装置.

全机使用优质电子元件组装.

机器规格：全国咨询热线：400 622 3033

根据不同客户的要求订做各种规格的清洗机清洗烘干线：尺寸，功率，款式，单槽，多槽，手动，全自动，喷淋，烘干等清洗设备。

气厢式超声波清洗机功率/规格表：*（以下尺寸只供考，实际尺寸按客户需要设计）

超声波 功率	600w	900w	1200w	1500w	定做 各种功
-----------	------	------	-------	-------	-----------

	率				
超声频率	28~40kh z	28~40kh z	28~40kh z	28~40kh z	28/40k
内槽尺寸	380*290* 300	470*330* 360	590*400* 400	600*490* 400	定做 各种尺寸

机器特点：

- *超声波清洗速度快、质量好，又能大大降低环境污染；
- *使用plc计算机程序控制，自动化程度高.大大节约人工成本.
- *可完全搭配客户所需之各种清洗流程，达到高效率之清洗功能.
- *量身定做，适合任何企业使用.

机器功能应用：

功能：

除油，除蜡，除污垢有惊人的效果，速度快，清洗效果佳，特别适用于表面形状复杂的零件.如对精密工件上的狭缝、凹槽、深孔、盲孔人工清洗不到的死角也能迎刃而解。

应用范围：全国咨询热线：400 622 3033

(1) 机械行业：防锈油脂的去除；量具的清洗；机械零部件的除油除锈；发动机、化油器及汽车零件的清洗；过滤器、滤网的疏通清洗等。(2) 表面处理行业：电镀前的除油除锈；离子镀前清洗；磷化处理；清除积炭；清除氧化皮；清除抛光膏；金属工件表面活化处理等。(3) 仪器仪表行业：精密零件的高清洁度装配前的清洗等。(4) 电子行业：印刷线路板除松香、焊斑；高压触点等机械电子零件的清洗等。(5) 医疗行业：医疗器械的清洗、消毒、杀菌、实验器皿的清洗等。(6) 半导体行业：半导体晶片的高清洁度清洗。(7) 钟表首饰行业：清除油泥、灰尘、氧化层、抛光膏等。(8) 化学、生物行业：实验器皿的清洗、除垢。(9) 光学行业：光学器件的除油、除汗、清灰等。(10) 纺织印染行业：清洗纺织锭子、喷丝板等。(11) 石油化工行业：金属滤网的清洗疏通、化工容器、交换器的清洗等。

样品图:

机器种类：共两种

1.手动

槽数

*单槽:只清洗一次，适合要求清洗要求不是很高的产品，或者是清完后换溶剂再清洗多次也可达到多槽的效果。

*多槽式：适合清洗要求比较高的产品，
可以设一槽清洗，一槽漂洗，或多槽清洗，多槽漂洗，加冷冻干燥等，按企业的生产需要订做。

*简单工艺流程:上料-清洗-人工槽-清洗-手动换槽-烘干-手动出料。

2.全自动

传动方式: *升降横移：使用气缸/油压/电机等动力源进行传动,带动工件进行各槽的换槽动作,换槽时工件先升后横移再降进入槽体,

各动作之间是间歇的,各动作由plc控制自动完成,可以配合
喷洗及烘干组成清洗烘干线，进行工件的大批量清洗，达到

合理、高效、节能的清洗效果。

*网链式：使用网链进行传动带动工件进行各槽的换槽动作,一般工作都直接放在网链上,清洗
时可以连续进行也可以间歇式

进行.可以配合喷洗及烘干组成清洗烘干线,进行工件的大
批量清洗,达到合理、高效、节能的清洗效果。

*简单工艺流程：上料-清洗-自动换槽-漂洗-自动换槽-烘干-自动出料。

机器传动示意图: 全国咨询热线：400 622 3033

机器图片:全国咨询热线：400 622 3033

机器光面不锈钢板内槽：全国咨询热线：400 622 3033

不锈钢清洗机挂篮:

数控式机器控制箱:

投入式超声波振板全国咨询热线：400 622 3033

超声波清洗的原理全国咨询热线：400 622 3033

由超声波发生器发出的高频振荡信号，通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质 - -清洗溶剂中，
超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射，使液体流动而产生数以万计的直径为50-500 μm 的微小气泡，存
在于液体中的微小气泡在声场的作用下振动。这些气泡在超声波纵向传播的负压区形成、生长，而在正
压区，当声压达到一定值时,气泡迅速增大,然后突然闭合。并在气泡闭合时产生冲击波,在其
周围产生上千个大气压,破坏不溶性污物而使他们分散于清洗液中,当团体粒子被油污裹着而黏附在
清洗件表面

是,油被乳化,固体粒子及脱离,从而达到清洗件净化的目的。在这种被称之为“空化”效应的过程中，气
泡闭合可形成几百度的高温和超过1000个气压的瞬间高压，连续不断地产生瞬间高压就象一连串小“爆
炸”不断地冲击物件表面，使物件的表面及缝隙中的污垢迅速剥落，从而达到物件表面清洗净化的目的

。

清洗机选购指南：

在购买清洗机之前，应对被清洗件做如下分析：

1. 明确要求产品的材料构成、结构和产量；根据这些数字计划清洗机的尺寸及清洗量。
2. 分析清除的污物；如油污、蜡、污垢等。根据这些对清洗剂选用。
3. 决定使用的清洗方法，判断应用水性清洗液还是用溶剂，最终需做清洗实验。
4. 手动还是自动，单槽，还是多槽。

公司风采:全国咨询热线：400 622 3033

"供应多槽自动化超声波清洗机,清洗机,超声波清洗机专业清洗机厂家"的工作方式为全自动，功率是各种尺寸，加工定制为是，槽数是8，类型为机械臂式，超声清洗频率是28/40，型号为八槽自动，清洗温度是100（ ），适用领域为光学行业，用途是工业用，品牌为NEKON，外形尺寸是各种尺寸（cm）