

咖啡豆专用DW系列带式烘干设备-烘干机

产品名称	咖啡豆专用DW系列带式烘干设备-烘干机
公司名称	常州市佳腾干燥制粒设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:佳腾干燥 适用物料:多种可用
公司地址	天宁区郑陆镇焦溪工业园
联系电话	13776891526

产品详情

常州佳腾干燥专业为客户提供全套烘干设备、制粒设备、粉碎设备、制丸包衣设备、分筛设备、混合设备
技术设计方案，技术力量雄厚，加工设备精良，产品质量可靠，服务设施完善，免费安装，代培技术指导，在管理和售后服务上更加一流和卓越。欢迎来电咨询洽谈！
24小时咨询热线：0086-0519-88677129 13776891526 刘工 网址：<http://www.jtdrying.com>

购买

咖啡豆专用dw系列带式烘干设备-烘干机
首选常州佳腾干燥，专业为客户提供全套烘干设备技术设计方案，技术力量雄厚，加工设备精良，产品质量可靠，服务设施完善，免费安装，代培技术指导，在管理和售后服务上更加一流和卓越。欢迎来电咨询洽谈！

24小时咨询热线：0086-0519-88677129 13776891526

网址：<http://www.jtdrying.com>

将所要处理的物料通过适当的辅料机构，如星型布料器、摆动带、粉碎机或造粒机、分布在输送带上，输送带通过一个或几个加热单元组成的通道，每个加热单元均配有空气加热和循环系统，每一个通道有一个或几个排湿系统，在输送带通过时，热空气从上往下或从下往上通过输送带上的物料，从而使物料能均匀干燥。

带式干燥机是常用的连续式干燥设备，可广泛应用在化工、食品、医药、建材、电子等行业，

特别适合于透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对滤饼类的膏状物料，也可通过造粒机或挤条机制成型后进行干燥。

可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得最佳干燥效果。

设备配置灵活，可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。

大部分空气循环利用，高度节省能源。

独特的分风装置，使热风分布更加均匀，确保产品品质的一致性。

热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤（油）热风炉配套

脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、鸡精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙烯纤维、药品、小木制塑料制品、电子元器件老化、固化、碳酸钙、白炭黑染料等。

型号	dw-1.2-8	dw-1.2-10	dw-1.6-8	dw-1.6-10	dw-2-8	dw-2-10	dw-2-20	
单元数	4	5	4	5	4	5	10	
带宽(m)	1.2		1.6		2			
干燥段长(m)	8	10	8	10	8	10	20	
铺料厚(mm)	60							
使用温度()	50-140							
蒸汽压力(mpa)	0.2-0.8							
蒸汽耗量(kg/h)	120-300	150-375	150-375	170-470	180-500	225-600	450-1200	
干燥时间(h)	0.2-1.2	0.25-1.5	0.2-1.2	0.25-1.5	0.2-1.2	0.25-1.5	0.5-3	
干燥强度(kg/h)	60-160	80-220	75-220	95-250	100-260	120-300	240-600	
设备总功率(kw)	11.4	13.6	11.4	13.6	14.7	15.8	36.8	
外形尺寸	长l(m)	9.56	11.56	9.56	11.56	9.56	11.56	21.56
	宽w(m)	1.49	1.49	1.9	1.9	2.32	2.32	2.32
	高h(m)	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5
重量(kg)	4500	5600	5300	6400	6200	7500	14000	

1.无级调整器 2.下循环段 3.上循环段 4.排湿风机5.循环风机 6.分风器
7.加热器 8.传动系统9.加料器

1.进气风机 2.循环风机 3.蒸汽加热器4.输送带 5.排气风机 6.加料器设备实样

"咖啡豆专用DW系列带式烘干设备-烘干机"的功率为11.4 (kw) ，结构形式是单层，多层，应用领域为咖啡豆专用DW系列带式烘干设备-烘干机，适用物料是多种可用，加工定制为是，重量是5000 (kg) ，传热面积为16 (m²) ，品牌是佳腾干燥，占地面积为24 (m²) ，外形尺寸是12*1.9*2.4 (m)