印刷后处理用流平机，涂装UV漆后微加热后固化，红外线烘干机

产品名称	印刷后处理用流平机，涂装UV漆后微加热后固化，红外线烘干机
公司名称	清苑县清苑路瑞鑫电子设备厂
价格	16000.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞鑫 适用物料:多种可用
公司地址	中国 河北 保定 清苑县 育红街育英胡同
联系电话	86-031215032263062 15032263062

产品详情

红外线烘干机技术参数 1.进料长500mm 出料长500mm 2网带宽度650mm 3 烘干区4000mm（2段）
4灯管功率1kw 18根 5设计温度 室温--130 6传送电机400w 1台 7传送形式 无极调速链传动 8传送带
特氟龙网带 9调速方式 变频调速 10烘干排风机 40w 2台 11 保温填充物 复合硅酸盐材料
12本机工作电压：三相四线 380v 13进料口设带动导辊一根，出料口设不带动导辊一根
14整机颜色以银白色为主 本机特点： 1烘干系统侧开盖设计，方便清理与维修
2整机采取分体结构，单独电器控制，便于检查与维护
3采用红外线灯管加热，使烘干物达到最佳干燥效果 4灯管安装口位于烘干机两侧，方便维护
5采用变频减速传动电机， 6采用亚泰变频调速器 7采用温控表精确控制温度
8采用网带式传动，传动平稳，噪音低 9售后服务保修一年

"印刷后处理用流平机，涂装UV漆后微加热后固化，红外线烘干机"的功率为30（kw），结构形式是单级式，应用领域为门板，木板，金属外壳表面处理，适用物料是多种可用，加工定制为是，重量是250（kg），转速为0---20（r/min），传热面积是6（m2），品牌为瑞鑫，占地面积是35（m2）