

换热面积 (m ²)	525	398	262.5	656	497	327.5
蒸汽压力 (mpa)	0.2-0.8	0.2-0.8	0.2-0.8	0.2-0.8	0.2-0.8	0.2-0.8
干燥时间 (h)	0.2-1.2	0.2-1.2	0.2-1.2	0.2-1.2	0.2-1.2	0.2-1.2
传动功率 (kw)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
外形尺寸 (m)	12 × 1.81 × 1.9	12 × 1.81 × 1.9	10 × 1.81 × 1.9	12 × 2.4 × 1.92	12 × 2.4 × 1.92	10 × 2.4 × 1.92

1.将上表中同一规格的网带干燥机加料台，中间台，出料台三台串联使用，保证蔬菜脱水干燥生产工艺要求，显著提高产量，有效保证产品品质。2.设备高度不包括风机、风管高度。

"供应细香葱专用多层网带式干燥机-蔬菜水果切片烘干设备"的是否提供加工定制为是，品牌是品干，适用物料为多种可用，结构形式是多层带，应用领域为各行各业，传热面积是20 (m²)，转速为1 (r/min)，功率是23 (kw)，外形尺寸为10 (m)，占地面积是20 (m²)，重量为12000 (kg)